

# 焊机稳压器5KVA 220v单相稳压器现货工厂

产品名称	焊机稳压器5KVA 220v单相稳压器现货工厂
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 功率:ZFDBW-5KVA 范围:输入176v-253v输出2%
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

### 焊机稳压器5KVA 220v单相稳压器现货工厂

激光焊机启动电流偏高，会导致焊机启动自动断电保护，单相稳压器可定制稳压范围，卓尔凡稳压器厂家现货工厂，全国包邮，质保一年。

单相稳压器由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成。工作原理是：当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号并驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整

到额定值并达到稳

定状态具有过压、欠压、过载、旁路

、防雷等保护功能和波形不失真

、性能可靠、可长期运行等特点。能确保用电设备正常运行。广泛用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源。这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动。这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定。一般我们把输入侧A点叫做滑臂，它由电机通过减速装置来驱动，电机的转向由稳压控制电路来控制完成。

输入电压：单相220 V ± 15% ( 176v-253v )

输出电压：单相220V ( 2% )

稳压精度：± 1 ~ 2%(可调)；

反应时间：0.08s以内；

瞬时过载：<150%；

效率： 98% ；

功率因数： 0.8 ；

频率： 50Hz/60Hz ；

绝缘阻抗： >5M ；

适用温度： -20 ~+40 ；

波形畸变： <0.01% ；

关于单相稳压器技术参数可咨询张小姐 ， 价格可电议