

# 耐高湿高效过滤器用途

产品名称	耐高湿高效过滤器用途
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

粗效过滤器又叫做初效过滤器、粗尘过滤器、预过滤器、新风过滤器等，滤料采用优质的聚酯合成纤维PET(无纺布粗效过滤棉)；外框通常采用防潮抗水原浆木纤维纸板，质量轻，方便安装，外观光洁美观；内部的滤材采用组合内框压紧设计或粘接技术，确保过滤网的密封性，防止泄露；内部的金属件经喷塑或镀锌处理，防止金属件生锈；无纺布滤料出风面经过光整处理，防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染；金属外框产品滤料易拆换、可清洗，外框可重复利用，可节约空调运行费用；粗效过滤器的初阻力低、容尘量大。粗效过滤器作用：1、普通中央空调机组和通风系统;2、计算机机房等专用的恒温恒湿空调机组;

3、空压机及燃气轮机的预过滤系统;4、高效过滤器的预过滤系统等。粗效过滤器主要用途：

1、粗效过滤器主要用途：粗尘过滤，空气过滤系统预过滤;2、类型：折叠型过滤器;

3、特性：过滤表面大、初阻力低、风量大、容尘量高;4、滤料：合成纤维;5、框架：防水硬纸板;

6、耐温：70度。粗效过滤器产品特性：1、滤料为粗效过滤棉，具有超高的透气性，阻力低;

2、外框为金属材质，更换方便;3、符合欧洲的防火分类标准DIN53438-F1，UL900-class2;

4、耐湿度可达100%;5、耐温80；6、一般用于空调通风系统的预过滤。粗效过滤器一般适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5微米以上的尘埃粒子，它有板式、折叠式、袋式三种样式可选，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等。

??

??