

泵叶轮组件CRI15-02，泵叶片CRN90-1-1，泵配件

产品名称	泵叶轮组件CRI15-02，泵叶片CRN90-1-1，泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:CRI15-02 材质:不锈钢 功率:2.2KW
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

泵叶轮组件CRI15-02，泵叶片CRN90-1-1，以及其他相关的泵配件:轴承、密封件、轴套等，它们能够提高整个泵系统的稳定性和可靠性，延长泵的使用寿命。

格兰富CR/CRI/CRN泵为立式多级离心泵。

其管道式结构确保水泵可直接安装在进出口同一水平线上且管径相同的水平管路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

格兰富CR泵有不同的泵规格和不同的级数以满足所需的流量和压力。

CR泵适用于广泛的用途，还可以用于宽广的多样系统中。CR泵由电机和泵单元两个主要部件组成，电机为按照欧洲标准设计的格兰富电机，泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其他零件组成。

泵送液体

CR、CRI、CRN泵适合泵送稀薄、洁净、不易燃、不可

燃或非爆性液体，不含固体颗粒或纤维。

如果泵送液体的密度和/或粘度大于水的密度和/或粘度，

请根据需要使用相应更高输出功率的电机。

水泵是否适合特定液体取决于许多因素，其中重要的

是氯化物含量、pH值、温度、化学品和油的含量。如需了解哪种类型的水泵适用于特定液体，请咨询格兰富。

也可参见7. 泵送液体列表。

CR和CRI

CR和CRI泵适合泵送非腐蚀性液体。

使用CR或CRI泵用于冷或热的清洁液体的液体输送、循环和增压。

CRN

CRN泵适合泵送工业液体。

在接触液体部件均为高等级不锈钢材料制成的系统中请使用CRN泵型。

应用

CR、CRI和CRN泵可覆盖

大范围的应用，如：

供水

冷却

加热

增压

水处理

冷热清洁液体转移。

标准情况下，CR系列泵配备了格兰富轴封（盒式），适用于大部分应用。

在选择轴封时须考虑这些主要参数：

泵送液体类型

液体温度

压力。

