

无隔板过滤器和有隔板过滤器

产品名称	无隔板过滤器和有隔板过滤器
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

无隔板过滤器和有隔板过滤器之间的区别

现在很多的消费者为了保障自身健康都会选择购买过滤器设备，主要就是因为社会生存环境污染的愈加严重。但是过滤器设备的种类有很多，其中比较受消费者欢迎的是无隔板过滤器，但是也有很多消费者因为对于这一过滤器并不是十分的了解所以在购买的过程中产生了很多的麻烦，下面就让空气过滤器厂家小编简单的为大家介绍一下。

首先，无隔板过滤器和有隔板过滤器之间的区别

无隔板过滤器主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物，便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点，目前很多洁净厂房所需的大批量的过滤器多采用无隔板结构。有隔板过滤器多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物，形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸，热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。

国外的有隔板过滤器的价格要高于无隔板价格，所以国外使用有隔板的场所较少。此外，与有隔板过滤器的矩形通道相比，无隔板过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性，延长了使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属部件，易于废弃处理，符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合，无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。

其次，无隔板过滤器的功能特性

当减少过滤器的尺寸和重量时还可以提升它的风量。

对于很小的空间对风速的需求可以生产更大风量的产品。为了便于搬运、安装，可以提供较小，较轻的外框以降低重量。很好的产品设计可以灵活地对产品进行安装、更换及升级。产品性能好于2倍外框高度的有隔板过滤器。55mm, 70mm 及 75mm 褶高的产品可以降低产品阻力，提高过滤效率，性能好于市场上其它的无隔板产品。当使用 55mm 70mm, 75mm 褶高的产品是可以减低产品阻力为系统带来节能效益。