

航盛供应 柳工936/龙工225回油过滤器滤芯53C0210 滤清器

产品名称	航盛供应 柳工936/龙工225回油过滤器滤芯53C0210 滤清器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

大量的微小颗粒物无法得到有效的清除，这对要求严苛的风机齿轮箱是一个潜在的威胁

油过滤器的工作压力为0.8MPa 6、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 3.高压油滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：一般液压油

5.德国进口复合滤材折叠机，增大滤芯有效过滤面积 3 性能参数 过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100 结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X* (*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/* (*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 x *Q2 QY LX-100 x *Q2 QY LX-160 x *Q2 QY LX-250 x *Q2

QY LX-400 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 x *

GX-25 x * GX-40 x * GX-63 x * GX-100 x * GX-160 x * GX-250x* GX-400 x * GX-630 x *

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 x * IX-63 x * IX-100 x *

IX-160 x * IX-250 x * IX-400 x * IX-630 x * IX-800 x * IX-1000 x * (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZ X2-10 x * TZ X2-25 x * TZ X2-40 x * TZ X2-63 x * TZ X2-100 x *

TZ X2-160 x * TZ X2-250 x * TZ X2-400 x * TZ X2-630 x * TZ X2-800 x * TZ X2-1000 x *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TX X-25 x * TX X-40 x * TX X-63 x *

TX X-100 x * TX X-160X* TX X-250 x * TX X-400 x * TX X-630 x * (*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 x *Q2 GP400 x *Q2 GP500 x *Q2 GP600 x *Q2

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 x *Q2 WY400 x *Q2

WY500 x *Q2 WY600 x *Q2 WY700 x *Q2 WY800 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TF X-25 x * TF X-40 x * TF X-63 x * TF X-100 x * TF X-160 x *

TF X-250 x * TF X-400 x * TF X-630 x * TF X-800 x * TF X-1000 x * TF X-1300 x * (*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × * TFBX-70 × * (*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 × * NLX-40 × * NLX-63 × * NLX-100 × * NLX-160 × * NLX-250 × * NLX-400 × * NLX-630 × * NLX-800 × * NLX-1000 × * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10, SPX-08 × 25, SPX-10 × 10, SPX-10 × 25, SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × * SFAX-40 × * SFAX-63 × * SFAX-100 × * SFAX-160 × * SFAX-250 × * SFAX-400 × * SFAX-630 × * SFAX-800 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × * SFBX-40 × * SFBX-63 × * SFBX-100 × *

SFBX-160 × * SFBX-250 × * SFBX-400 × * SFBX-630 × * SFBX-800 × * SFBX-1000 × * SFBX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 × * SFX-110 × *

SFX-160 × * SFX-240 × * SFX-330 × * SFX-500 × * SFX-660 × * SFX-850 × * SFX-950 × * SFX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25 × * STZX2-40 × * STZX2-63 × * STZX2-100 × * STZX2-160 × * STZX2-250 × *

STZX2-400 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 × * STXX-40 × * STXX-63 × * STXX-100 × * STXX-160 × * STXX-250 × * STXX-400 × *

(*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 × * (*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 × * HX-40 × * Q HX-40 × * W HX-10 × * HX-10 × * Q

HX-10 × * W HX-25 × * HX-25 × * Q HX-25 × * W HX-63 × * HX-63 × * Q HX-63 × * W HX-100 × * HX-100 × * Q

HX-100 × * W HX-160 × * HX-160 × * Q HX-160 × * W HX-250 × * HX-250 × * Q HX-250 × * W HX-400 × *

HX-400 × * Q HX-400 × * W HX-630 × * HX-630 × * Q HX-630 × * W HX-800 × * HX-800 × * Q HX-800 × * W

HBX-10 × * HBX-25 × * HBX-40 × * HBX-63 × * HBX-110 × * HBX-160 × * HBX-250 × * HBX-400 × *

HBX-630 × * HDX-10 × * HDX-25 × * HDX-40 × * HDX-63 × * HDX-100 × * HDX-160 × * HDX-250 × *

HDX-400 × * HDX-630 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TXX-25 × * TXX-40 × * TXX-63 × * TXX-100 × * TXX-160 × * TXX-250 × * TXX-400 × * TXX-630 × *

(*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25 × * FAX-40 × * FAX-63 × *

FAX-160 × * FAX-250 × * FAX-400 × * FAX-630 × * FAX-800 × * FAX-1000 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25 × *

FBX-40 × * FBX-63 × * FBX-100 × * FBX-160 × * FBX-250 × * FBX-400 × * FBX-630 × * FBX-800 × * FBX-1000 × *

FBX-1300 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 随着时代的不断发展, 很多公司正在不断地崛起, 由此

电厂磨煤机黎明液压滤芯在很多领域都得到了广泛的使用, 达到净化的作用, 使我们的生活环境更加洁

净, 健康, 环保

根据在液压系统中的安装位置, 黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯 实际

形成的离子和电子数目很有限, 据测量, 空气中含有100 ~ 1000个电子或离子, 与导电金属中的自由电子

相比, 这个数目实在少得可怜, 两者相差几百亿倍, 所以空气不能导电

3、堵塞后回油量不足导致排气温度过高, 缩短油和油分芯使用寿命;

4、堵塞后回油量不足主机润滑不足, 导致主机寿命严重缩短; 滤芯破损后未经过滤的含大量金属颗粒杂

质的油进入主机, 导致主机损坏 液压油滤芯本来就属于易耗品, 平时堵塞后, 是需要立即更换的 这种滤

油器过滤精度低, 泵磨损所产生的颗粒将进入系统, 对系统其他液压元件无法完全保护, 还需其它滤油

器串在油路上使用 玛勒液压油滤芯: PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6 PI23004DNSMX10

PI24004DNSMX16 PI25004DNSMX25 PI21006DNSMX3 PI22006DNSMX6 PI23006DNSMX10

PI24006DNSMX16 PI25006DNSMX25 PI21010DNSMX3 PI22010DNSMX6 PI23010DNSMX10

PI24010DNSMX16 PI25010DNSMX25 PI21016DNSMX3 PI22016DNSMX6 PI23016DNSMX10

PI24016DNSMX16 PI25016DNSMX25 PI21025DNSMX3 PI22025DNSMX6 PI23025DNSMX10

PI24025DNSMX16 PI25025DNSMX25 PI21040DNSMX3 PI22040DNSMX6 PI23040DNSMX10

PI24040DNSMX16 PI25040DNSMX25 PI21063DNSMX3 PI22063DNSMX6 PI23063DNSMX10

PI24063DNSMX16 PI25063DNSMX25 PI21100DNSMX3 PI22100DNSMX6 PI23100DNSMX10

PI24100DNSMX16 PI25100DNSMX25 PI71004DNSMXvst3 PI72004DNSMXvst6 PI73004DNSMXvst10

PI74004DNSMXvst16 PI75004DNSMXvst25 PI71006DNSMXvst3 PI71010DNSMXvst3 PI72010DNSMXvst6

1) pall颇尔滤芯要装在泵的吸油口处: 泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器, 目的是滤去较大的杂质

微粒以保护液压泵, 此外滤油器的过滤能力应为泵的两倍以上, 压力损失小于0.02MPa

(七)、各种机械设备的非标滤芯的设计与研制生产

3、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤 在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 多年来凭借在市场上积累的良好信誉，使得产品的销售不断地扩大，并且得到了更多客户的支持和好评

6.加完油后注意主泵要排空气，否则轻则暂时全车无动作，主泵异响(空气音爆)，重则气穴损坏主泵

3.如果滤芯正在运行当中，请勿更换滤芯，这样无论对于哪方面而言，只有弊没有利

注意系统油箱及管路冲洗干净，加油时候通过带过滤器的加油装置，不要让油箱内的油液直接与空气接触，新旧油不要混合，对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的