

PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀

产品名称	PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ573H、F-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀产品概述

暗杆刀闸阀驱动方式(手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动)可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-450 情况下正常工作。暗杆刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

气动暗杆刀闸阀是生产过程控制阀门的重要品种之一。通过配用电磁阀可完成开关控制，配用电气阀门定位器也可完成调节控制。用户可根据实际需要选配。主体采用铸钢、不锈钢等。它特别适合造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖等行业。

PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，

耐腐蚀。

6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 -900 100

PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

PZ573Y-10C、PZ573X-10C直通式伞齿轮刀型闸阀、插板阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700	
800	127	898	950	2000	