

不锈钢污水电磁阀ZCW-1

产品名称	不锈钢污水电磁阀ZCW-1
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:污水 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

污水电磁阀ZCW概述

- 分布直动膜片式 · 空军、海军配套产品
- 零压启动，流量大，零泄漏 · 应用广泛，价格实惠
- 德国工艺，出口系列，品质可靠

污水电磁阀ZCW技术参数		操作方式	常闭	通电打开、断电关闭				
			常开	通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）				
参数		型号	ZCW-1 · ZCW-2					
介质温度		1型： 60 · 2型： 130						
使用介质	1型	水、柴油、空气、煤气天然气等常温液体或气体						
	2型	热水、热油、热空气、焦炉煤气等中温液体或气体						
通径（mm）		10	15	20	25	32		
连接尺寸（G）		3/8	1/2	3/4	1	1-1/4		
压力（Mpa）		0~1.0						
功率		AC：18W、DC：28W						AC：35W
电压偏差		允许波动 ± 10%						
材料	阀体	锻压黄铜、不锈钢						
	密封	丁晴橡胶NBR · 氟橡胶FKM · 特制：硅橡胶(食品级)PSI						
环境温度		-20~60						
连接方式		内螺纹						
电气连接		接线盒电缆插座，防护等级IP65						
使用电压		AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V · 其余根据要求						
特殊选配		BZCW防爆电磁阀						

	防爆等级:ExmI/IIT4、dIIBT4、dIICT5 (含氢气)	
安装提示	优先采用线圈竖直向上,亦可根据需要安装	
备注	常开阀完全打开或关闭,至少需要0.05Mpa的压差	
污水电磁阀ZCW安装尺寸	口径DN	外形
		内螺纹接
		G
	10	3/8
	15	1/2
	20	3/4
	25	1
	32	1-1/4
	40	1-1/2
	50	2
		L
		69
		69
		73
		99
		116
		120
		154

备注：常开阀高度=H+20mm；防爆阀尺寸DN10~25详见63页，DN32~50

1、阀体 2、膜片 3、阀盖 4、动铁芯 5、静铁芯 6、线圈