

# 岳通机械 矿用防突门 木板包铁皮防突风门 气动正反向防护安全门

产品名称	岳通机械 矿用防突门 木板包铁皮防突风门 气动正反向防护安全门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1270.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 重量:900kg 是否售后:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

岳通机械 矿用防突门 木板包铁皮防突风门 气动正反向防护安全门，防突反向风门在施工时是打开状态，矿工进入施工面必须敞开反向风门；施工面没有人是时风门必须关闭。

### 适用条件

无严重滴水 and 溅水的环境；

有爆炸性气体（甲烷）和煤尘矿井。

### 主要技术参数

防突风门开启形式：手动开启或自动开启；

手动开启力：200N左右；

门扇开启角度： 90°。

### 防突正反风门 矿用抗挤压防突正反风门 单扇正反风门

正反向风门为双扇钢制门框，同向开闭，每一扇正向风门均有一组反向风门，当巷道突然溢出大量甲烷等有害气体时，可手动快速关闭反向风门。另外，在正向风门开启方向门梁的异侧固定挡板，确保风流正向时，风门不被吹开。同时，通过配重块或合页扭簧产生的牵引力实现正向风门自动关闭。

防突风门就是矿井下施工面突发瓦斯突出时，起到隔离作用，预防突出时瓦斯逆流进入进风巷道，把突发情况控制在被隔离的范围内。防突风门打个比方就好比咱们平时遇到的双开门电梯，一面打开另一面关闭。运输巷反向防护风门目前是非常理想的一种防突反向风门，防突反向风门须严谨设计调节风窗。施工巷道进风侧必须设置至少两道防突反向风门,其间距不小于4米。