

# Z573H-10C伞齿轮刀型闸阀

产品名称	Z573H-10C伞齿轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:Z573Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z573Y、X-10C、Z573H-10C伞齿轮刀型闸阀的齿形是圆弧形，而且一般都是呈锥状，像伞形，故名伞齿轮。伞齿轮传动效率高，传动比稳定，圆弧重叠系数大，承载能力高，传动平稳平顺，工作可靠，结构紧凑，节能省料，节省空间，耐磨损，寿命长，噪音小。

其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点\*解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。

伞齿轮执行标准：

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

### Z573H-10C伞齿轮刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)  
1.0 1.6

壳体试验(MPa)  
1.5 2.4

密封试验(MPa)  
1.1 1.8

### Z573H-10C伞齿轮刀型闸阀主要零部件材质

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

Z573H-10C伞齿轮刀型闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2
0.6	50	43	90	110
	65	46	110	130
	80	46	125	150
	100	52	145	170
	125	56	175	200
	150	56	200	225
	200	60	255	280
	250	68	310	335
	300	78	362	395
	350	78	412	445
	400	102	462	495
	450	114	518	550
	500	127	568	600
1.0	50	43	100	125
	65	46	120	145
	80	46	135	160
	100	52	155	180
	125	56	185	210
	150	56	210	240
	200	60	265	295
	250	68	320	350
	300	78	368	400
	350	78	428	460
	400	102	482	515
	450	114	532	565