

Z573X-10C伞齿轮刀型闸阀，对夹式刀闸阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | Z573X-10C伞齿轮刀型闸阀，对夹式刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1300.00/件 |
| 规格参数 | 型号:Z573H、F-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

Z573X-10C伞齿轮刀型闸阀，对夹式刀闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于飞灰处理、散状物料输送、化工厂、食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理行业。闸阀采用整体型法兰对夹安装，密封V形，闸板与密封圈无间隙启闭，具有剪切及自洁功能，适用于重质介，与伞齿轮辅助配合，达到很轻便的启闭，此阀主要用于现代工业领域上。如矿山、造纸、污水处理、石油、食品等。

密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：（零泄漏）
配套附件：安装法兰

Z573X-10C伞齿轮刀型闸阀，对夹式刀闸阀主要性能规范

公称压力 PN

壳体试验 15XPN

密封试验 11XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

运用介质 纸浆、污水、煤气等

Z573X-10C伞齿轮刀型闸阀，对夹式刀闸阀主要零部件材质

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

闸板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z573X-10C伞齿轮刀型闸阀，对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸（mm）

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 |
| | 65 | 48 | 120 | 145 | 298 |
| | 80 | 51 | 135 | 160 | 315 |
| | 100 | 51 | 155 | 180 | 365 |
| | 125 | 57 | 185 | 210 | 400 |
| | 150 | 57 | 210 | 240 | 475 |
| | 200 | 70 | 265 | 295 | 540 |
| | 250 | 70 | 320 | 350 | 630 |
| | 300 | 76 | 368 | 400 | 780 |
| | 350 | 76 | 428 | 460 | 885 |
| | 400 | 89 | 482 | 515 | 990 |
| | 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 |
| | 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 |
| | 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 |
| | 700 | 127 | 800 | 840 | 1700 |
| | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 |