

# 现货MPP电力管改性聚丙烯电力管非开挖mpp管

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 现货MPP电力管改性聚丙烯电力管非开挖mpp管      |
| 公司名称 | 河南辉润建材有限公司                   |
| 价格   | 12.00/米                      |
| 规格参数 | 长度:6米<br>产地:河南<br>直径:200     |
| 公司地址 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B区号楼1-2层1489 |
| 联系电话 | 18039200428 17058178959      |

## 产品详情

现货MPP电力管改性聚丙烯电力管非开挖mpp管，商丘mpp电力管新乡mpp电力管信阳mpp电力管地埋管MPP电力管是使用mpp塑料颗粒为材质制成的，用于电缆保护方面。Mpp电力管分开挖型和非开挖型两种。非开挖型电力管，又称作MPP顶管或拖拉管。Mpp顶管不用大量挖泥挖土破坏路面，适合在道路铁路建筑物河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与挖槽埋管的方式相比，非开挖电力管工程不会造成尘土飞扬和交通阻塞。还可在一些无法实施开挖的地区铺设，如古迹保护区和闹市区，以及农田保护区以及公路、河流等。Mpp电力管在热熔对接时两个管轴线要对准，管子的端面切削要垂直且平整。加工的温度、时间、压力，视气候状况作相应调整。管材弯曲半径应 75管外径。管子运输搬运堆放注意事项：按照管子规定的标准，行业或生产厂家的标准，管材在运输装卸和搬运的时候要轻放，不得受到撞击。基础不需做混凝土，运安装方便，施工快捷；施工柔接口，对沟底要求相对不高。在mpp电力管埋设前，要根据它的长度，来确定管子的中接头的位置部分。将接头放在工井的位置内，要避免把mpp管的接头放在交叉路口、建筑物门口以及其他管线交叉，或者地势狭窄的不便维护的地方。mpp电力管每隔120米要挖掘个工井，以免敷设时摩擦力过大或检修时管线太长，工井可根据现场实际情况采取明井和暗井两种方式。mpp电力管的原材料是塑料，它耐冲耐油，有热稳定，质轻且光滑、磨擦力小、可热熔焊对接，耐腐蚀，mpp电力管克服了在40 以上时力学能大幅度下降而不能用于排管的弊端，克服地层沉降能差以及不能高牵引力拖管的弊端。mpp电力管焊接要求，管材错边不过管材壁厚的10。气温低时，应适当加热温度和延长吸热时间。加热压力应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。