

BAY51隔爆型防爆荧光灯 防爆日光灯详细说明

产品名称	BAY51隔爆型防爆荧光灯 防爆日光灯详细说明
公司名称	宜兴市华达照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏无锡市宜兴市经济开发区
联系电话	0510-66568191 15806151192

产品详情

bay51隔爆型防爆荧光灯 防爆日光灯详细说明

bay51) 本公司为满足石油、石化、冶金、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要，研制开发生产的防爆荧光灯，广泛适用于易燃易爆场所各种室内工作现场及仓库、平台、走廊等作内场固定照明使用。

悬挂式(bay51) 隔爆型防爆荧光灯(b)产品特点

(bay51) 通过国家权威机构防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全可靠工作。

(bay51) 外壳采用zl102合金压铸成型，表面高压静电喷塑。(bay51) 钢化玻璃灯管，不锈钢外露紧固件。

(bay51) 灯具设有不锈钢格栅，增加灯具的光效减少眩目。(bay51) 灯具内部设有接线腔，并有专用接线端子。用户在安装时可直接进线，不必另设接线盒，方便安装。

(bay51) 更换灯管时，只须拆下端盖，就可直接进行更换灯管。(bay51) 钢管、电缆布线均可。

悬挂式(bay51) 隔爆型防爆荧光灯(b)订货须知(bay51) 选型一：按照产品型号说明逐条选择，例如：

需要单管20w，吸顶式安装则产品型号为bay51-d20x。

(bay51) 双管荧光灯作为应急照明时，只能一根灯管进行应急工作。

悬挂式(bay51) 隔爆型防爆荧光灯(b)技术参数 x- 灯具功率：bay51d-20(18) bay51d-30

bay51d-40 (36) bay51s-40(36) bay51s-60 bay51s-80(72) x- 灯具电压：ac220v/50hz

x- 防爆标志：exde bt6 x- 进线口螺纹/电缆外径：g3/4/ 10~ 15 x- 防护等级：ip65 x- 防腐等级：wf2 x-

外形尺寸：1250x220mm x- 灯具重量：单管：5.6kg;双管：11.7kg