

BAD5050-L250防爆投光灯 400W防爆投光灯

产品名称	BAD5050-L250防爆投光灯 400W防爆投光灯
公司名称	宜兴市华达照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏无锡市宜兴市经济开发区
联系电话	0510-66568191 15806151192

产品详情

bad5050-l250防爆投光灯 400w防爆投光灯

适用范围：

- 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- 适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境；
- 适用于t1~t2组温度组别；
- 适用于防护要求较高、潮湿的场所；
- 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

产品特点：

- 外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 钢化玻璃透明罩；
- 保护网采用优质碳素钢镀锌后表面喷塑，双重防腐；
- 外露紧固件为不锈钢材质；
- 分体式结构，需另配防爆镇流器；
- 采用高纯铝反射器，阳极氧化处理，反射效率高；
- 高功率因素cos 0.90；

- 型体配有安装底盘，可在水平旋转360°；
- 灯体仰角在+90°~-60°内可调；
- 投光射程远，大于100米；
- 钢管布线g3/4。

技术参数：

- 执行标准：gb3836.1、gb3836.2、gb3836.3、iec60079-0、iec60079-1、iec60079-7、en60079-0、en60079-1、en60079-7
- 防爆标志：exd ii bt4 exd ii ct3.
- 额定电压：ac220v 50hz
- 额定功率：70w 150w 250w 400w
- 防护等级：ip65
- 防腐等级：wf1
- 灯座规格：e40
- 引入装置：g3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆
- 接线端子：4mm²导线可靠连接
- 安装方式：吸顶式（x）、座式（s）