

大量供应扩散剂NNO FM

产品名称	大量供应扩散剂NNO FM
公司名称	陶晋（个人会员）
价格	8.00/公斤
规格参数	型号:NNO 用途、使用范围:农药分散剂 产地/厂商:浙江
公司地址	中国 陕西 西安市 富裕路西北化工城4号楼西排12号
联系电话	86 029 86223382 13488111287

产品详情

型号	NNO	用途、使用范围	农药分散剂
产地/厂商	浙江	产品规格	25KG/包
包装规格	25KG/包		

用途印染工业主要用于还原染料悬浮体轧染，隐色酸法染色，分散性与可溶性还原染料的染色等。也可用于丝/毛交织物染色，使丝上无上色。染料工业主要用作分散及色淀制造时的扩散助剂、橡胶乳液稳定剂，以及皮革助鞣剂。组成萘磺酸甲醛缩合物钠盐性状外观：米棕色粉状溶解性能：易溶于任何硬度的水中离子型：阴离子酸碱值：1%水溶液ph值7-9电离子性：耐酸、耐碱、耐热、耐硬水、耐无机盐。混用性：可与阴离子和非离子表面活性剂同时使用。保质期：密封避光可保存6个月。应用方法具有优良扩散性和保护胶体性能，但无渗透起泡等表面活性剂。对蛋白质及聚酰胺纤维有亲和力，对棉、麻等纤维无亲和力。1、用作分散、还原染料的分散和填充剂，分散染料或还原染料颗粒细度加工时可用扩散剂和染料一起加入研磨机。扩散剂n的用量是还原染料的0.5-3倍或分散染料的1.5-2倍，也可留部份在染料商品化时用填充剂加入。2、还原染料染色悬浮体轧染法在轧染浴中一般加入扩散剂n3-5克/升，在沾原浴中一般加入扩散剂n15~20克/升。3、分散染料染色涤纶高温高压染色时一般可在染浴中加入0.5~1.5克/升。4、冰染染料染色用以改进匀染和磨擦牢度，色酚打底浴扩散剂用量一般为2~5克/升，显色浴扩散剂n用量一般0.5~2克