

尼龙托辊厂家 中大集团 河北尼龙托辊

产品名称	尼龙托辊厂家 中大集团 河北尼龙托辊
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

尼龙套在机械装置中的应用

尼龙套中的尼龙是线型高分子化合物聚酰胺的一种，它和其它聚合材料一样，具有很高的内阻，能有效地降低弹力波的传播，因此能承受较大的冲击。尼龙的弹性模数约为金属弹性模数的1/10 ~ 1/12.这样就可以保证在较大弹性变形下仅产生很小的内应力。

因此，用尼龙制造轴承时，表面的粗糙、偏斜以及其他严重组装偏差较金属轴承易于消除。但尼龙也和其他用作抗摩的塑料一样，它不能耐高温，导热性低，热膨胀系数大，而且随着温度的提高，物理机械性能较金属下降幅度大，当负荷较大和含有水分时尺寸容易变动。

以上内容就是尼龙套在机械装置中的应用，希望可以帮到大家。

MC稀土含油尼龙衬板的性能

MC稀土含油尼龙衬板正是利用了稀土含油尼龙材料的优良特性，生产的一种替代锰钢板、不锈钢板、钢砂、混凝土的衬里材料，具有耐磨性强、抗冲击、质轻、不粘料、交拌均匀、造球效果好等优点，进而减轻了设备负荷，提高了产量，直接降低了生产成本，为企业经济效益的增加提供了有力保障。

MC稀土含油尼龙衬板是一种优良的工程塑料材料，其稳定性、结晶度好，内应力小，有良好的抗拉伸强度及耐冲击性，耐磨擦性、灭音性和自润滑性与同类产品相比更是有着独到之处。同时，含油稀土尼龙衬板还具有卫生、无味、耐腐蚀、不霉变、抗老化、阻燃、不导电的特性。

具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀，电气绝缘性好。聚乙烯异形件的水吸收指标几乎为零，因此在水中应用的时候不会发生尺寸变化。聚乙烯异形件用途非常广泛，因其性能特点，主要的应用有：、冲击能吸收值在所有塑料中为高值，消音效果很好；第二、化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用；第三、抗粘附能力极强，仅次于聚四氟乙烯；第四、完全卫生无毒，可用于接触食。