

荆门方形不锈钢水箱 方形不锈钢水箱生产 聚力长茂水务

产品名称	荆门方形不锈钢水箱 方形不锈钢水箱生产 聚力长茂水务
公司名称	武汉聚力长茂水务科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区友谊大道318号梦湖商住楼车联网产业园 商务138号
联系电话	18186184488 18186184488

产品详情

组合式不锈钢水箱：不锈钢水箱箱体采用SUS304、SUS316L等不锈钢材质制作，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点，方形不锈钢水箱型号，广泛地适用于房地产、住宅、宾馆、饭店、学校等建筑，作为水质要求较高的食品、卫生等储水设施。由1*1m、1*0.5m、0.5*0.5m的标准块，根据不同的三维结构设计参数，采用不同厚度的模块，方形不锈钢水箱报价，在厂内或现场进行焊接组装。进口不锈钢极大处长了水箱的使用寿命，并能较好的防止水质的二次污染。

无负压变频供水设备电源应满足设备的安全运行，应采用双电源或双回路电源。罐(箱)应有液位控制装置。当遇到超高液位和超低液位时，应自动报警。消毒系统应在两个供水设施中配备消毒设备。消毒设备可选用臭氧发生器、紫外线消毒器和水箱自洁消毒器，其设计、安装和使用应符合有关标准。

无负压变频供水设备臭氧发生器应设置尾气消除装置。紫外线消毒器应具有紫外线辐射强度的在线检测功能，并应具有自动清洁功能。水箱自洁消毒器应安装在室外。远程控制系统要求二次供水设施(包括非负压供水设备)应配备远程控制系统。

(2)出水管:不锈钢水箱出水管可从侧壁或底部连接。不锈钢水箱内底(侧壁连接)或管口顶面(底部连接)应高于50mm。内螺纹(小直径)或法兰(大直径)闸阀应设置在出水管上，方形不锈钢水箱生产，不允许安装力大的截止阀。当需要安装止回阀时，应用阻力较小的旋启式代替升降式。止回阀标高水箱低水位不小于1M。生活与消防结合使用一个水箱时，消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(当低于此管顶时，生活虹吸管真空损坏，荆门方形不锈钢水箱，只保证消防出水管有水流出)，使其具有一定的压力推动止回阀。

除了保证消防储水不起作用的技术措施外，消防和生活用不锈钢水箱还应尽量避免产生死水区。例如，生活出水管采用虹吸管顶钻孔(孔径为管径0.1倍)等措施，

荆门方形不锈钢水箱-方形不锈钢水箱生产-聚力长茂水务由武汉聚力长茂水务科技有限公司提供。武汉聚力长茂水务科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！