

密集型耐火母线槽 耐火母线槽 宇正高强度母线槽厂家

产品名称	密集型耐火母线槽 耐火母线槽 宇正高强度母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽的正常工作条件

- 1、室内使用连续工作
- 2、母线槽周围空气温度不超过40，温度下限为-10
- 3、相对湿度不超过90%(当环境空气温度为20时)
- 4、母线槽工作条件有特殊要求时，我厂可以根据特殊要求制造

母线槽的正常工作条件

- 1、室内使用连续工作
- 2、母线槽周围空气温度不超过40，密集型耐火母线槽，温度下限为-10
- 3、相对湿度不超过90%(当环境空气温度为20时)
- 4、母线槽工作条件有特殊要求时，耐火母线槽生产，我厂可以根据特殊要求制造

母线槽故障跳闸

1、母线槽故障跳闸的现象

(1)警铃、喇叭响，故障母线槽上所接开关跳闸，耐火母线槽，对应红灯灭，绿灯闪光，相应回路电流、有功、无功功率表指示为0。

(2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮，故障母线槽电压表指示为0。

(3)母线槽保护屏保护动作信号灯亮。

(4)检查现场母线槽及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现。

(5)如果是低压母线槽或未专设母线槽保护的母线槽发生故障，则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关。

封闭式母线槽在高层建筑里有哪些应用

一般修建都会为封闭式母线槽规划设备空间(竖井)，耐火母线槽定制，每个楼层均设一个或多个插接开关箱，再由插接开关箱向各用电设备及回路以电缆、电线方式送出电源。为了用电安全，规划时应留意以下几点：为了确保供电线路的连续性，应考虑采用双回路方式，并尽可能使两回路有必定的安全距离;在挑选封闭式母线槽标准时，导体截面应尽量大一些，以确保具有满足的剩下容量;要多设插接口。

密集型耐火母线槽-耐火母线槽-宇正高强度母线槽厂家(查看)由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西南昌的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。宇正电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！