

# 国内畅销的冷热冲击试验箱

产品名称	国内畅销的冷热冲击试验箱
公司名称	苏州市高品检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中经济开发区旺山工业园村级工业坊3号（注册地址）
联系电话	86-051267074969 18014911072

## 产品详情

产品说明：

三槽式冷热冲击试验机是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响。一般用于电子部品、汽车零件及高科技产品等需要严苛的环境条件测试及高信赖性需求的检验！

特点：

高刚性钢板加上粉末涂装烤漆，外形美观大方。

采用触控式人机接口，搭配可编程器。

特殊风门启闭机构设计，耐用性佳。

可选择启动位置高温或低温开始循环。

可设定2zone或3zone冲击方式。

具有预约启动、自动除霜等功能。

采用环保冷媒和二元冷冻设计。

附单笔式温度纪录器。

可扩充计算机联机及软件功能。

主要技术参数：

外箱尺寸:150 \* 195 \* 145mm 内箱尺寸：35\*35\*40mm 高 温:80 ~ 200

低 温:-55 ~ 10 温度均匀度:+/-2

温度恢复时间:5min

风门切换时间:10sec

升温时间:60 ~ 200 约需25min

降温时间:20 ~ -55 小于60min

冲击恢复时间:高温(150 )冲击30分钟 低温 ( -40 or-55 or-60 )冲击30分钟  
冲击恢复时间5分钟

外箱材质:sus#304不锈钢板

内部材质: sus#304镜面不锈钢

隔热材质:pu及隔热棉

结 构：多翼式循环风扇

加热系统:鳍片式加热器

保护系统：压缩机过流、过热、超温、加热干烧、马达超载保护开关

冷却系统: 欧美原装压缩机+鳍片式蒸发器+气冷式或水冷或水冷式冷凝器

控制系统:人机接口显及控制+固态继电器

附 件：隔层架2片、测试孔1只

功 率：16kw

电 源:ac380v ± 10% ,3ph 50/60hz