

锡焊烟雾净化器，电子厂专用锡焊接烟雾净化器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 锡焊烟雾净化器，电子厂专用锡焊接烟雾净化器 |
| 公司名称 | 青岛泛泰环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛莱西市南京北路69号 |
| 联系电话 | 0532-66038271 13047415910 |

产品详情

泛泰ft-x焊接烟尘(雾)净化器

一、激光（锡焊）烟雾的产生及其危害：

锡焊作业的过程中会产生大量的烟雾，而这些烟雾中95%的来自于大颗粒，5%的是微小的烟尘粉末。这些烟尘颗粒中含有大量的甲醛、乙醛、硫化物等有害气体。大多数的锡焊工作环境都是密封的车间，空气得不到流通，大量烟雾就会悬浮在车间空气的上空。作业工人长时间在这样的环境中工作就会吸入有害气体，会造成头痛、头晕、恶心等呼吸道疾病严重的会造成肺炎、肺结核等疾病。所以，对锡焊烟雾的净化是非常重要的，而最直接有效的方法就是锡焊烟雾净化器的使用，直接从产生烟雾的源头上进行治理。

二、焊接烟尘(雾)净化器设备优势

- 1、烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。
- 2、大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。
- 3、烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。
- 4、内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
- 5、多工位设计，ppr材质柔性吸烟臂调节自如，360度自由悬停，有效治理烟尘。
- 6、采用高质量隔音材料，使得设备运转的时候噪音小，有利于人的身体健康。

三、焊接烟尘(雾)净化器规格型号

| | 规格（一） | 规格（二） |
|------|---------------|---------------|
| 型号 | ft-x1 | ft-x2 |
| 静压力 | 900pa | 900pa |
| 风扇流量 | 220立方/小时 | 350立方/小时 |
| 系统流量 | 180立方/小时 | 2*115立方/小时 |
| 功率 | 30w | 120w |
| 噪音 | 小于55fb | 小于55fb |
| 吸气臂 | 1.5m， ppr材质 | 1.5m， ppr材质 |
| 输入电压 | 220v | 220v |
| 外形尺寸 | 405*230*350mm | 470*230*500mm |

四、焊接烟尘净化器应用范围：

- ◎ 烙铁焊接工位
- ◎ 激光焊接达标、雕刻、切割
- ◎ 锡炉、波峰焊、回流炉
- ◎ 化学实验室
- ◎ 医疗、美容等等

五、产品的质量保证：

- 1) 我们的产品都是由我们厂家亲自验货发货甚至是参与产品的包装，产品在出厂之前都要进行层层检验合格方可。
- 2) 我们保证产品只要在正确的安装、合理的使用和维护，在产品的寿命期内使用良好。
- 3) 我们保证产品的相关性能、型号、规格等跟报价单保持一致。

六、完善的售后服务：

如果需要可谓客户对设备进行安装、调试。购买产品后可对客户进行技术及其设备保养方便的指导。

保证维修零配件的供应； 定期的为客户电话回访或者是上门回访

对产品实行“三包”政策即“包修、包换、包退。 处理客户来信来访以及电话投诉意见，解答消费者的咨询。同时用各种方式征集消费者对产品质量的意见，并根据情况及时改进。

我们的产品都是由我们厂家亲自验货发货甚至是参与产品的包装，加上设备在出厂之前都要进行层层检验合格。为了保障客户的合法权益，我们公司具有强大的售后服务，解决你购买产品后出现的一切问题，为您提供方便。。并且我们公司在进行交易的时候，我们双方都要签订产品交易合同，充分保证你的合法权益。欢迎广大客户放心选购，我们公司真诚的期待与您的合作！