

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯 尾矿工程用钠基膨润土防水垫使用规范

产品名称	人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯 尾矿工程用钠基膨润土防水垫使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:4cm 用途:防渗水 产地:山东
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯是一种用于尾矿工程的防水材料，具有多种优异的特性。本文将从产地、颜色、用途、剥离强度、尺寸等多个方面来介绍该产品的特点，旨在为客户提供全面的使用规范。

1. 产地：山东

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯的产地是山东。山东地区气候适宜、土壤肥沃，出产的钠基膨润土具有优质的品质和稳定的性能，为该产品提供了可靠的保障。

2. 颜色：白色

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯的颜色为纯白色。白色是一种中性色，具有很强的反射光线的能力，可以减少热量的吸收，降低环境温度。这种颜色的选用，也使得工程更具美观性。

3. 用途：防渗水、护坡加筋路基增强、围栏养殖等

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯适用于多种用途。，它具有出色的防水性能，可以有效阻止水分渗透，保护工程安全。，它可以用于护坡加筋和路基增强，提高工程的承载能力和稳定性。此外，它还可以用于围栏养殖，能够为养殖场地提供安全可靠的防水保护。

4. 剥离强度：4cm

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯的剥离强度为4cm。剥离强度是指该产品在垂直拉伸作用下，与基层材料之间发生剥离的抵抗能力。剥离强度越高，说明与基层材料的粘结能力越强，工程的耐久性和稳定性也就越高。

5. 尺寸：6*30m

人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯的尺寸为6*30m。这种尺寸的设计考虑了工程施工的实际需要，能够满足大面积工程的覆盖需求。，尺寸的合理选择也能够减少材料的浪费，提高施工效率。

综上所述，人工湖防渗工程天然钠基膨润土防水毯具有山东产地、白色、防渗水、护坡加筋路基增强、围栏养殖等多重优点。其剥离强度为4cm，尺寸为6*30m，可满足不同工程需求。希望本文所提供的信息能够对客户选择和使用该产品提供帮助。