

三防灯支架 三防灯 辉冠照明无频闪

产品名称	三防灯支架 三防灯 辉冠照明无频闪
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市辉冠照明电器有限公司

三防灯潜水试验

三防灯喷嘴的喷水口内径为 6.3mm使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ，水流量为 12.5 L/min (750 L/h)按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积)

少 3 min

三防灯IPX 7 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少0.15m时间： 30 min

三防灯IPX 8：持续潜水试验；试验设备，试验条件和试验时间：由供需（买卖）双方商定，其严酷程度应比 IPX 7 高。三防灯注意：另外，许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。

led三防灯的适用于工厂、仓库、冷库、地铁、机场、车库、体育场馆等潮湿、多灰尘场所，各种粉状成品半成品加工场、蒸汽、水汽处理车间等。

三防灯采用设计

三防灯采用设计：一体式流线型筒体结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯体内部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作。

三防灯防护等级：壳防护等级IP65，防腐等级WF2，外壳腐蚀，不生锈。安装方式：可根据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。以高气体放电作为光源，灯泡使用寿命在10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。

三防灯采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳不生锈，腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震，整个三防灯抗震性能好。

三防灯是指哪三防

三防灯是指：防水、防尘、防腐此三防。采用防氧化防腐材料和硅胶密封圈来完成灯具的防护要求。

三防灯此灯对电路控制板进行防腐、防水、防氧化处理，针对电器箱密封散热才能弱的特色，更好降低了功率变频器工作温度，对强电阻隔防护路，插接件两层绝缘处理，确保了线路的。

LED三防灯非常的节能，它属于直流驱动，消耗功率非常得低，在相同的照明效果之下，LED三防灯要比传统的光源节能至少百分之八十以上。