

螺杆空压机 EG空压机 郑州螺杆空压机

产品名称	螺杆空压机 EG空压机 郑州螺杆空压机
公司名称	郑州红五环机械设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省郑州市丰乐路丰乐五金电城17号楼1号
联系电话	0371-67649552 13017692164

产品详情

产品介绍一、产品特点高效、低噪音、长寿命：

配套大转子、低转速优质主机，高效率、低噪音，长寿命，特别适合要求噪音低的工作场合。

外置油气分离芯，额定流量远大于排气量，油分效果好，使用寿命长，维护保养方便。

配套进口品牌空滤、油滤，给机头以最好的保护。

微电脑控制，控制保护功能齐全，数据设置调整、故障查询方便，实现无人值守。15kw直联机组

联轴器传动，无皮带传动损耗，更高效。无需经常性的张紧皮带，无需更换皮带

二级能效，节能。无皮带传动噪音。egv变频机组 直接节能：无需像工频机组那样设定加、卸载压力，只需将压力设定在最低工作压力+管道损失（约0.05mpa）。而每降低0.1mpa排气压力，功率降低约7%。

变频螺杆机气压稳定：由于变频螺杆机利用了变频器的无级调速特点，通过控制器或变频器内部的pid调节器，能对压力实现快速调节控制，可以使压力保持在一个恒定的状态下。不需要同工频螺杆机一样考虑上下限压力差。软启动，避免了起动大电流对电网的冲击。无卸载功耗损失：通过无级调速将压力稳定在设定压力 ± 0.01 mpa，无卸载工况，避免了卸载时的功耗。

随着排气压力降低，管道的泄露也减少：压力越高，泄露越多。变频螺杆选型指南1. 排气压力：将客户使用压力、管路阻力损失及配套设备的压力降之和，定为选用压缩机额定排气压力的下限 p_{min} ，设定压缩机工作压力为 $p_{min}+0.05$ mpa即可。客户最低用气压力为 $p_{min}=0.6$ mpa，则工作压力只需选用0.65mpa，不需要同工频螺杆机一样考虑上下限压力差。

2、排气量：

先了解所有的用气设备的容积流量，把流量的总数乘以1.2（即放大20%余量）；

现场的用气量应在空压机整机排气量的60%~85%，即整机大部分时间应在30hz~45hz运行。产品属性型号：eg4额定功率kw：4额定排气量（m³/min）：0.550.50.42额定排气压力（mpa）：0.81.01.2冷却方式

：风冷传动方式：皮带外形尺寸（mm）：680x760x890净重（kg）：195输气口尺寸：g3/4"1、型号中“v”表示为变频机型。2、同功率机组中“a”型代表低转速机型，相对噪音更低，可靠性更高。3、输入电源：380v/50hz, eg系列中额定功率 11kw为直接启动，额定功率 15kw为星-三角启动。4、数据变更不另行通知，按产品铭牌。其他说明郑州红五环机械设备有限公司<http://www.hnhwhjx.com>是集销售、安装、

维修保养于一体的综合型经贸公司，主要销售螺杆式空压机，活塞式空压机，潜孔钻，履带式潜孔钻车；凯锐系列pet吹瓶空气压缩机 中压经济型空压机；风镐，捣固机，气铲，气动角磨机,气动铆钉机,风动砂轮机；ma型风镐,ma气动煤钻机；各系列空压机，凿岩机及配件的批发和零售.公司地处交通便利的中原绿城--郑州,铁路公路四通八达,物流配送延伸至全国各个角落.为您的货物能够及时送达提供有力保证.

本着“诚信 高效”的服务原则，全心全意地为客户提供优质的产品和满意服务

郑州丰乐路五金机电城17号楼一号。郑州红五环机械设备有限公司 王闯130-1769-2164

qq267-557-1102交易说明购买产品请注明产品的型号及规格。