

无尘电子洁净车间 山东康德莱净化可信赖 南充洁净车间

产品名称	无尘电子洁净车间 山东康德莱净化可信赖 南充洁净车间
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

缓冲室：缓冲室结构和风淋室大致相同，主要体现在内外箱体的构成，和尺寸空间方面，它比风淋室主要就少在不带吹淋，因此内部也没少了风淋室的主要控制系统和净化过滤器及风机，它的主要作用就是带有电子互锁，缓冲室人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道，其气压是自外（非洁净区）向内（洁净区）梯度递增。缓冲室的作用有两个，南充洁净车间价格，一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区，有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时，在缓冲室有一个“搁置”进行自净（主要是物料），以免进入洁净区后，电子洁净车间价格，对洁净区造成污染。

架空地板连接空调风柜和机柜，如图3和图4所示。架空地板起到静压箱的作用，结构尺寸为：2400 mm × 1200 mm × 600 mm，其与空调风柜通过 300 mm 长的一

空调风柜如图4所示，其结构尺寸为：（长）1200mm × （宽）600mm × （高）1600mm，额定制冷量为8kW，额定风量为 2300 m³/h，采用下送风上回风的送风方式。空调风柜负责送风温度和送风速度的调控，以满足实验工况的要求。温度控制通过控制模块的PID仪表实现，风速控制通过风机变频实现。

2.2 实验测试

实验中的测试对象和所使用的测试仪表详见表

段风管连接，风管截面为边长 310 mm 的正方形，架空地板上留有送风口，无尘电子洁净车间价格，并与机柜连接。

悬浮粒子

A、室内测试人员必须穿洁净服，不得超过2人，应位于测试点下风侧并远离测试点，并应保持静止。进行换点操作时动作要轻，应减少人员对室内洁净度的干扰。

B、设备要在校准期内使用。

C、检测前和检测后设备“清零”。

D、在单向流区域，所选择的采样探头应接近等动力采样，进入采样探头的风速与被采空气的风速偏差不应超过20%。若无法做到这一点，将采样口正对气流的主方向。非单向流的采样点，采样口应竖直向上。

E、采样口至粒子计数器传感器的连接管应尽量短。

采样点一般离地面0.8-1.2m左右，要均匀科学布点，而且要避开回风口。对任何小洁净室或局部空气净化区域，采样点的数目都不得少于2个，总采样数可根据面积开2次根求得。

无尘电子洁净车间价格-山东康德莱净化可信赖-南充洁净车间价格由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司是一家从事“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康德莱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东康德莱净化在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！