

# 圆顶阀生产厂家 实达电力|质量过硬 天津圆顶阀

产品名称	圆顶阀生产厂家 实达电力 质量过硬 天津圆顶阀
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

## 产品详情

### 圆顶阀机械加工中需要注意的事项

原材料的选择上也是很有必要的，我们大家都知道原材料对于圆顶阀这样的零部件来说是致命的，只有选用上好的原材料，才能保证圆顶阀的使用寿命和现场表现。

那么就是加工流程、加工技术、后期处理办法了，任何时候设备都是死的，但是技术工人的技术熟练程度决定了终产品的质量，圆顶阀生产厂家，还有就是加工的熟练程度，熟能生巧的道理再任何一个行业都是可以适用的。后期加工包含了圆顶阀表面的抛光处理、涂层处理等，都是一些常见的防腐措施。

### 圆顶阀密封圈的拆卸更换步骤

圆顶阀密封圈的更换和检查。

- 1.拆除顶板/接头的螺栓，吊出由顶板/接头、密封圈、嵌入环和接头箍圈组成的密封组件。
- 2.记下接头箍圈下的垫片的数量和厚度。使用0.4mm、

0.8mm和1.5mm厚度的垫片，得到要求的密封间隙

0.3—0.6 mm(密封圈和圆顶之间的间隙；此要求为对我公司圆顶阀的通用要求)

3.从嵌入环上拆下密封圈，圆顶阀气缸，检查磨损和损坏的情况。必要时马上更换。

4.用手转动圆顶，检查轴承状况。如果轴承卡住或需要更换，天津圆顶阀，按照‘圆顶阀轴承拆除/更换’部分处理。二期锅炉设有容量为5%MCR的启动旁路系统。

气动执行器、电磁阀、、过滤器、减压阀可与铜管或尼龙管连接。为防止灰尘和减少噪音，直行程气缸进口圆顶阀，排气口应安器或。流量阀。

安装完成后，测试圆顶阀，将气动执行器加压至额定值，压力为0.4?0.7mpa，对气动球阀进行开关测试，并观察阀的开关情况。它应该灵活旋转而不会卡住。如果开关被阻塞，则可以增加气压。重复该开关以使阀灵活。

在安装和调节开关型圆顶阀时，首先使用手动装置进行调试（电磁阀上的手动按钮）

圆顶阀生产厂家-实达电力|质量过硬-天津圆顶阀由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司是从事“气力输送设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。