

绝缘自粘带生产厂家 绝缘自粘带 硅谷化工免费咨询

产品名称	绝缘自粘带生产厂家 绝缘自粘带 硅谷化工免费咨询
公司名称	河北硅谷化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永年区广府镇东街
联系电话	13931097936 13931097936

产品详情

碳纤维复合导线强度为普通导线的2倍。普通钢丝的抗拉强度为1240Mpa-1410Mpa，而ACCC导线的碳纤维混合固化芯棒，是前者的两倍。

碳纤维复合导线是一种全新结构的节能型增容导线，与常规导线相比，具有重量轻、抗拉强度大、耐热性能好、热膨胀系数小、高温弧垂小、导电率高、线损低、载流量大、耐腐蚀性能好、不易覆冰等一系列优点

河北硅谷化工有限公司主要生产碳纤维导线和碳纤维复合导线等电力设备及材料的厂家，欢迎您致电咨询！

碳纤维导线比较便于导线展放和施工。ACCC导线的放线完全可以按常规ACSR导线的方法进行，现有的杆、塔结构不必改造。所用卡线器与常规ACSR导线一样。

碳纤维导线对于金具的使用更方便，耐张线夹比常规ACSR导线压接管略长；防震锤使用个数略有增加；其它悬垂线夹和护线条与常规ACSR导线一样。欢迎致电咨询河北硅谷化工有限公司！

碳纤维导线 碳纤维导线 碳纤维导线 碳纤维导线 碳纤维导线

碳纤维可以耐-180 的低温，绝缘自粘带，在此条件下，许多材料都变的很脆，连坚固的钢铁也变的比玻璃还容易碎，而碳纤维在此条件下依旧很柔软。因此，绝缘自粘带供应商，碳纤维复合芯可用于极地(如南极考察研究等)条件下输电载体的设计和制造。碳纤维又可以耐3000 ~ 3500 的高温，绝缘自粘带生产厂家，在此高温下的耐热钢也变成钢水，但在没有氧气的情况下，碳纤维没有变化。

河北硅谷化工有限公司主要生产碳纤维导线和碳纤维复合导线等电力设备及材料的厂家，欢迎您致

电咨询！

绝缘自粘带生产厂家-绝缘自粘带-硅谷化工免费咨询由河北硅谷化工有限公司提供。“防污闪涂料,RTV涂料,PRTV涂料,绝缘护套”选择河北硅谷化工有限公司，公司位于：永年区广府镇东街，多年来，硅谷化工坚持为客户提供好的服务，联系人：古经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。硅谷化工期待成为您的长期合作伙伴！