

图雅得Trueyard 激光测距仪SP1500

产品名称	图雅得Trueyard 激光测距仪SP1500
公司名称	南昌中新视科技有限公司
价格	2180.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区东平北路坤和街 2 号
联系电话	020-29885215 15811588595

产品详情

图雅得trueyard 激光测距仪/测距望远镜 sp1500

特点：

- 1.图雅得长距离测距仪经典款，1500米超长测距，配备8x30大口径镜头
- 2.图雅得第二代trueoptics多层光学镜头，保证高通光率，确保观测清晰准确镀膜
- 3.图雅得最先研发的ilc激光接收器，更适合应用于各种恶劣环境
- 4.psdp并行同步差位处理器，消除不良环境条件，确保测量精度

详细描述：

作为光电领域的领先者，trueyard一贯以精品、精巧、精确的“三精”为指导，在测距观察、远距离观察、特殊环境观察等领域为广大用户提供了细致入微的商品和服务，获得了行业和军方的首肯。
sp1500的主要特点如下： - 体积小巧，携带方便 -
透过6倍观察望远镜直接读取测量结果 -
望远镜可以进行视度调节，可以进行更加精准的观察 -
测量距离最大可以达到1500米 - 多种测量模式、连续测量功能

trueyard sp1500望远镜测距仪
长距离测距望远镜

trueyard图雅得sp1500望远镜测距仪,
采用8x30大口径第

二代trueoptics多层光学镜头，保证足够的通光率，即使在1500米的距离，您也能清晰地观测到测量对象，是长距离野外测距的首选工具。镀膜

作为光电制造领域的领先者，trueyard一贯以精品、精巧、精确的“三精”为指导，在测距观察、远距离观察、特殊环境观察等领域为广大用户提供了细致入微的商品和服务，获得了行业协会和军方的荣誉和首肯。来自户外光学设备的几十年实践经验，图雅得sp系列测距仪以高精度，高耐用性著称业界，你会发现sp1500测距仪的功能是多么贴心与实用。图雅得这种真正关心客户需求，帮助客户更好使用的产品概念，造就了图雅得几十年的辉煌。

trueyard图雅得sp1500望远镜测距仪，循了trueyard长期来精工打造每款产品的生产理念，配备了trueyard领先的第二代trueoptics多层光学镜头，ilc激光接收器以及psdp并行同步差位处理器。确保sp1500成为同级别产品的佼佼者。镀膜

1500米超长测量距离：trueyard图雅得sp1500望远镜测距仪可对10-1500米的目标进行距离测量，满足长距离测量需求。

30mm口径镜头：trueyard图雅得sp1500望远镜测距仪采用通用的30mm镜头，是同类产品中镜头口径最大的，保证了sp1500成为最具观察力的长距离激光测距仪。

6倍光学镜头：trueyard图雅得sp1500望远镜测距仪镜头放大倍数为8倍，在1500米测量范围内您能清晰地看到测量对象。

两种测量单位：提供米/码两种测量单位显示，方便使用。

trueoptics多层光学镜头：镀膜 trueoptics镜头，享誉全球。其独特的高通光率，确保目标观测清晰准确。因为图雅得确信，望远镜测距仪，不仅应该保证测量数据的准确性，同时也应该保证观测景象的清晰性，只有二者同时具备，才能造就一款客户真正喜爱的望远镜测距仪产品。

外壳结构设计：采用rubber armor，坚固防撞，确保产品长期使用。人体工学外观结构设计，易于握持，在户外长期使用，您也会觉得得心应手。

最小的远距离测距仪：trueyard一直致力打造客户需求的产品。sp1500以超紧凑合理的内部构造，成为了世界上最小的远距离测距仪。带上sp1500，您会觉得是如此的轻松自如，sp1500必将成为您户外长期使用的最佳工具。

一类激光，保证人眼安全：以人为本，是trueyard一直坚持的设计理念。产品的安全性是产品的根本。trueyard半导体激光，属于class 1激光类，对人眼无任何伤害。您完全可以放心长期使用trueyard测距仪产品。

ilc抗干扰激光接收器：interference laser receiver (ilc) 是trueyard最新研发的激光接收设备，其突出特点，是高强度抗干扰性。ilc能大大提高在雨天雾天等恶劣天气下的测距距离及测距精度。同时也能减少周围环境对测距目标的影响，大大提高测距应用范围。

psdp并行同步差位处理器：作为新一代的测距仪内部处理模块，trueyard独特的psdp并行同步差位处理器，突破传统内部处理模块的局限，根据激光反射原理，对光束反馈进行并行同步处理计算，进行差位处理。经过综合计算，减少测量目标周边物体影响，从而提高测量精度。

四种测量模式：trueyard望远镜测距仪提供独特的四种测量模式：

- 1.标准：通用模式。
- 2.rain：适合雨天测距。
- 3.refl：适合薄雾天或水汽严重天气测距。
- 4.>150：适合150米内有树枝、电线杆等目标干扰测距仪。

sp1500望远镜测距仪详细参数：

型号	sp1500
测距范围	10-1500m
测距精度	± 1m
测距显示	视野内lcd显示
物镜倍数	8倍
物镜口径	30mm
视野	1000m处为132m
物镜类型	trueoptics多层镀膜
工作温度	-20-50
使用湿度	《=80%
出瞳直径	3.8mm
出瞳距离	13mm
激光类型	半导体一类激光测距(对人眼安全)
对焦方式	目镜调焦
测距模式	标准、rain、relf、>150
电源	cr-2 电池（3v）
外形大小	148 × 96 × 58 mm
净重	230g

产品验证：

一、图雅得trueyard于2011年起特施行“序列号防伪验证”的措施，您可以轻松查询您所购买的产品是否正品！

二：如何验证：

- 1、当您拿到机器首选要看其完整性，然后在主机上找到机器跟盒子上对应的序列号
- 2、然后打开：图雅得的官方验证网站：<http://www.trueyard.com.cn> “请复制到ie地址栏中打开”
- 3、只需要您输入序列号（product sn）就可以了。弹出：恭喜，有该机器号！

三、图雅得trueyard所售产品都可以享有在非认为损坏情况下18个月的免费维修，谢谢支持！

注意事项：

- 注意事项 1、不要私自打开测距仪，以免有可能对你造成伤害或对该仪器造成损坏。
- 2、不要用手擦玻璃表面，请用专用擦镜布擦拭。外表面用柔软的由擦拭。 3、不要倒装电池。
- 4、长时间不使用时应取出电池。 5、不使用时应放在干燥的地方。
- 6、应在温度为-20 ~ +40 范围内使用。

产品细节图展示：