

宝鸡机床厂SK40P,SK50P数控卧式车床

产品名称	宝鸡机床厂SK40P,SK50P数控卧式车床
公司名称	净佳机电设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场
联系电话	86-02160526482 15102179600

产品详情

概述：

sk40p系列数控卧式车床，主轴变速由机械三档和变频调速联合实现，设计有750/1000/1500/2000四种长度规格，配四工位刀架（标配）/六工位刀架（选配），以满足不同零件的加工；推拉式防护门，确保了操作者的安全；机床可配备广州gsk980t、fanuc 0i mate-td、华中21t、西门子802c baseline/802dsl、大森da sen 3i、knd1000t等系统，能自动完成内、外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面及螺纹等各种车削加工，适用于多品种、中小批量产品的加工，对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。

技术规格：

项目	单位	sk40p	sk50p
加工范围			
床身上最大回转直径	mm	400	500
床鞍上最大回转直径	mm	200	280
最大车削直径	mm	400/ 350*	500/ 350*
顶尖距	mm	710/960/1460/1960 (620/870/1370/1870)*	

	最大车削长度	mm	570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)*
主 轴	主轴头型式		iso 702/ d8短圆锥凸轮锁紧型
	主轴通孔直径	mm	77
	主轴转速	rpm	3档21-1620 h:162-1620 m: 66-660 l: 21-210
	主轴最大扭矩	n.m	800
	主轴电机功率(连续/30分钟)	kw	7.5
尾 座	套筒直径	mm	75
	套筒行程	mm	150
	尾座套筒锥孔	.	莫氏 no.5
刀 架	快速移动速度 (x/z)	m/min	6/12
	刀位数		4(6选择)
	刀方尺寸	mm	25 × 25
	x向行程	mm	300
	z向行程	mm	650/900/1400/1900
其 它	机床尺寸 (长)	mm	2250/2500/3000/3500

(宽)	mm	1370	
(高)	mm	1690	
包装箱尺寸	mm	2550/2800/3300/3800 × 1920 × 2200	
机床净重	kg	2050/2100/	2100/2150/
		2150/2200	2200/2260