

钢质隔声门、工业隔声门、车间隔声门、防火隔声门

产品名称	钢质隔声门、工业隔声门、车间隔声门、防火隔声门
公司名称	安徽赛科智能技术有限公司
价格	680.00/平方米
规格参数	品牌:SAYOK赛科 产地:安徽合肥 材质:钢质、不锈钢可选
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山北路城市经典
联系电话	13625515417 13625515417

产品详情

1 适用范围1.1隔声门适用于有高噪声的工业厂房及辅助建筑（通风机房、冷冻机房、空调机房、柴油发电机房、印刷车间等）。1.2隔声门适用于对声学环境要求比较高的厅室（礼堂、会议厅、报告厅、影剧院、体育馆、播音室、录音室、演播室等）。1.3隔声门的门洞尺寸为：门洞宽900~3300，门洞高2100~3600。1.4隔声门的隔声量：当采用无门槛做法时，其隔声量 30dB；当采用有门槛做法时，其隔声量 40dB。1.5钢质防火隔声门适用于既有隔声要求又有防火要求的场所。2 门扇材料2.1隔声门门扇内的填充材料及其厚度等，由生产厂家根据隔声量及防火要求确定。一般门扇内填充用玻璃布包中级玻璃棉纤维或用岩棉制品，其体积密度控制在80~100Kg/m之内。2.2 隔声门门扇的骨架及面板材料分为六种类型：a型为型钢骨架、冷轧钢板面板（无门框）；b型为型钢骨架、冷轧钢板面板（无门框）；c型为轻钢龙骨骨架、彩色钢板面板；d型为轻钢龙骨骨架、冷轧钢板面板；e型为轻钢龙骨骨架、电镀锌钢板面板；f型为木质骨架、皮革软包面板；2.3 e型为防火隔声门，设计人在项目设计选用时，应注明该门的防火等级及门扇外装材料要求。2.4 在使用隔声门选用表时，设计人应按设计要求将材料类型代号加上。2.5 密封条：采用三元乙丙橡胶制品。