

18mm玻镁复合板

产品名称	18mm玻镁复合板
公司名称	德州中傲空调设备有限公司玻镁复合板车间
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区中傲大道
联系电话	0534-2765077 13953482504

产品详情

产品介绍18mm玻镁复合板是一种新型的高科技复合板材，该材料由两层高强度无机材料和一层保温材料复合而成，具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、可用于潮湿环境的特点，是新一代的节能、环保型绿色产品。产品属性18mm玻镁复合板选用优质氧化镁、纤维布、轻料及无机粘合剂等经生产线加工复合而成。两板中间复合一层高密度聚苯板。由于不使用氯化镁，不但从根本上解决了返潮、返卤问题，而且不含氯离子，遇火不产生氯化氢等有毒气体。具有无毒、无味、不燃、不爆、保温、隔热及良好的二次加工性能和施工方便等特点。功能用途玻镁复合风管系统是一种制管、保温一次成型的风管系统，具有安装间接、风管重量轻、施工效益高、劳动强度低的优点，有利于施工现场管理。此外风管可贴梁、铁壁、贴顶安装，能有效地提高建筑物的使用空间。风管加工制作和风管加固，使各节风管均形成一个独立的整体，保证风管受到较大风压时不易变形。根据风管的宽度使用镀锌圆钢或内壁法兰框等加固法。当正压超过500pa以上时，可采用组合加固法，经过加固处理的风管，其最大正压可达1500pa以上。其他说明玻镁复合风管系统他能够与其它风管系统采用的法兰连接不同，采用的是通过平口对接，风管接口处内衬法兰片用自攻螺钉固定，加强接口的强度，风管制作链接简易快捷，保证接口处无纤维脱落和减少漏风。玻镁复合风管在安装时，风管接口处均涂抹不燃型粘结胶进行密封处理。管壁穿孔时涂以密封胶密封，使风管形成完全封闭的空间，风管系统整体漏风量大于2%交易说明预付30%安排生产生产完成后款到发货