

# 无锡甲烷泄漏报警器

产品名称	无锡甲烷泄漏报警器
公司名称	深圳市索富通实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区高发工业区中联科技大厦二楼202
联系电话	86-075583561358 13670189702

## 产品详情

无锡甲烷泄漏报警器监护检测：

一、检测方式：连续自动检测或定时检测时，检测点设置在作业人员的呼吸带。

二、报警设置：根据防护级别设置报警点，检测浓度高于报警点时发出警报。 三、事故检测：根据事故现场需要，确定检测点和检测有毒有害气体，进行实时检测，至空气中有毒有害气体浓度低于容许浓度或短间接触容许浓度为止。 甲烷泄漏报警器一般情况，每个检测点都要求按程序检测至少三类气体（氧气、可燃气体、有毒气体），每种气体进行三次相同的检测，以检测数据最高值作评估。有一种气体超标即认为该密闭空间超标。 甲烷泄漏报警器（sst-9801a型号）

使用场所：

甲烷泄漏报警器适用于石油、化工、染料、涂料、洗涤剂，医药、电子、塑胶、危险品仓库等使用易燃品的工业现场。

特点：

- 1、测量精度高：cpu采用高档单片机，运算速度快、可靠性强
- 2、显示直观、清楚：采用数字和模拟、时钟显示、报警信息查阅
- 3、操作方便：采用键盘进行操作，通过电位器标定
- 4、接线方法：三线制连接
- 5、多种信号输出：可输出高、低、报警继电器触点信号

6、安装方便：专业设计的安装支架，仪器现场安装方便、快捷

7、维修方便：采用模块化结构设计，便于系统维护

技术参数：

检测原理：半导体式、催化燃烧式。

检测气体：甲烷。

测量范围：0-100%lel

精    度：±1%fs

报警设定：低限25%，高限50%（用户亦可自己任意设定）。

响应时间：< 7s

恢复时间：< 12s

报警方式：声、光报警，数字显示。

防爆方式：本质安全型、隔爆型（可任意选择其中一种防爆型式的探测器）

防爆标志：exib  ct3、exd  ct6

防爆连接：g3/4管螺纹

输出信号：两对报警联动输出（触电容量ac220v/5a），一对4-20ma标准电流输出，一对dc24v输出或输入。

温度范围：报警器：0  +40  ，探测器 -40  +70  。

相对湿度：0%~99%rh（间断情况下）15%~90%（持续情况下）。

电    源：ac220v ± 10%，50/60hz。

功    耗：5w/路

重    量：约2kg/路

安装方式：壁挂式、盘装式、柜式（30路以上）三种。

接线方式：报警器与探测器间采用三芯电缆连接，详见相关技术说明书。

首先感谢您选用索富通产品，谨致谢意！为了便于我们给您提供更满意的服务，同时也更好的保障您的权益。请您认真阅读此条例并妥善保存您的质保卡。索富通公司秉承'让我们的客户永远快乐'的宗旨，为客户提供满意的售后服务。对于本公司生产之产品，我们承诺提供一年免费保修和三年有偿保修。

具体条例如下：1.从产品购买之日起3个月内，如产品出现质量问题，包换良品；

2.产品购买之日起第4个月至12个月，公司提供免费维修服务；3.在包换期内的产品，如因停产或其他特

殊原因无法提供同型号新品的，公司不低于原产品的同档次新产品更换。如无同档次新产品的，提供更高级新产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算。4. 在免费保修期内的产品，如损坏程度严重无法维修或该型号配件已停止供货的，公司提供不低于原产品规格的产品更换。如无同档次产品的，提供更高级产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；5. 超出免费保修期的产品，如遇损坏程度严重、无配件供应或其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务。全国销售服务热线：0755-2949-1091 技术服务热线：0755-2949-1091 /手机：13424353654  
技术服务邮箱：75671943@qq.com 深圳市索富通实业有限公司  
公司地址：广东省深圳市南山区高发工业区中联科技大厦二楼202 电话：0755-29491091  
传真：0755-29491091 web：http://www.szqtbjq.com 邮编：518026