

## 500KV电站电磁屏蔽门、高压换流站电磁屏蔽门、电磁屏蔽门构造

产品名称	500KV电站电磁屏蔽门、高压换流站电磁屏蔽门、电磁屏蔽门构造
公司名称	安徽赛科智能技术有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:SAYOK赛科 产地:安徽合肥 规格:图集定制
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山北路城市经典
联系电话	13625515417 13625515417

### 产品详情

电磁屏蔽门主要用途：SK-P12型为高机能电磁屏蔽室，它主要用于屏蔽面积大，屏蔽机能高及保密程度要求较高的信息保密机房、仪器丈量调试实验室及一些特殊要求的场合，屏蔽。结构组成：1、屏蔽壳体：有六面体，龙骨与地面之间绝缘处理。采用优质冷轧钢板经大型模具折边成型，拼接，焊接工艺为CO<sub>2</sub>保护焊，限度地按捺焊接变形，保证钢板平面的平整性。2、屏蔽门：双点手动（或电动）锁紧屏蔽门，拉丝亚光不锈钢板饰面。尺度门洞尺寸:1900×850（mm）3、透风波导窗：蜂窝状截止波导窗，尺寸为300×300（mm）。4、电源滤波器：高机能低泄漏电源滤波器。（赛科/SAYOK）5、室内电气：室内配置配电箱，嵌入式日光灯功能说明：或白炽灯照明，电缆走线，按用户要求配置控制开关和插座。6、室内装饰：可根据用户要求进行装修。

7、配套服务：可根据用户要求配置电话、空调、消防、光纤、五类线等屏蔽接口系统。

静电屏蔽门广泛用于计算机房、精密仪器仪表室、计量室以及中心枢纽控制室等特殊场合建筑物内。用于防止外部电磁场（波）影响室内电器设备和精密仪表的正常工作，使存放设备仪表的房间形成一个封闭式空间以阻止电磁场（波）的进入。静电屏蔽门按开启形式可分为单扇平开和双扇平开门，按开启

方式可分为手动开启和电动开启两种。

材质性能：

门体外部材质：彩钢板、不锈钢板、镀锌板等；门体内部材质：镀锌板、紫铜和导电棉等。屏蔽性能：150kHz~1GHz；80dB。产品规格可按照客户要求定制。