

液氨装卸臂 液氨底部卸车臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨装卸臂 液氨底部卸车臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2543 DN50/25 可售卖地:全国 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨装卸领域中重要的设备之一。作为液氨鹤管生产行业的技术人员，我来为大家介绍一款youxiu的液氨装卸臂——液氨底部卸车臂。我们公司——连云港广优机械设备有限公司，以质量可靠的产品和按需定制的服务而闻名。

这款液氨底部卸车臂的产品参数如下所示：- 产地：连云港- 是否定制：按需定制- 适用介质：液氨、氨水- 型号：AL2543 DN50/25- 材质：碳钢、不锈钢- 可售卖地：全国

液氨鹤管的材质是选择合适的材质非常重要的。根据液氨的特性，我们推荐使用碳钢或不锈钢材质。碳钢具有优异的耐压和耐腐蚀性能，适合在液氨装卸过程中使用。而不锈钢则更加耐腐蚀，在长期使用中能够保持较好的性能。

液氨鹤管的结构设计也是需要考虑的关键因素。液氨底部卸车臂采用了先进的结构设计，确保了液氨的安全装卸。它具有强大的承压能力，能够稳定地输送液氨。，该产品还配备了防漏装置，能够有效避免液氨泄漏，保证操作人员的安全。

液氨底部卸车臂的作用主要是将液氨从储罐中快速、安全地卸载到目标地点。这款卸车臂具有快速卸载的功能，能够提高装卸效率。它的操作简单方便，只需一个人即可完成液氨的卸载。，该产品还具有液氨输送过程中不会产生污染的特点，能够保证产品的质量和安全。

在使用液氨底部卸车臂时，需要注意以下几点事项：- 操作人员应该熟悉液氨装卸的操作规程，并严格按照操作要求进行操作。- 在卸车臂连接液氨储罐时，需要确保连接紧固，避免发生液氨泄漏。- 在开启卸载阀门时，操作人员应该注意保持良好的通风环境，避免液氨蒸气的吸入。-

操作人员应戴好防护用品，包括手套、护目镜等，确保人身安全。

，液氨鹤管作为液氨装卸过程中关键的设备之一，选择一款质量可靠的液氨底部卸车臂至关重要。我们连云港广优机械设备有限公司可以为您提供按需定制的服务，使您的液氨装卸过程更加安全高效。欢迎咨询购买！

（注：本文所述液氨鹤管仅为示例产品，具体规格和参数请以实际产品为准。）

液氨鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘