

防火阀、调节阀

产品名称	防火阀、调节阀
公司名称	德州富鑫特空调设备公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省武城县鲁权屯开发区
联系电话	0534-6340888 13969298182

产品详情

产品介绍fff-70a (280) 功能：用于通风系统，70 阀门自动关闭。用于排烟系统，280 阀门自动关闭。手动复位，关闭，有自锁装置。开启角度 (0~ 90) 可调节。

易熔杆动作后输出火灾报警信号。手动关闭，打开挂钩，输出关闭电信号。

特点：有自锁装置，当阀门上弹簧受高温之后，阀门不会在高热气压作用下开启。

电信号装置安装在执行机构中。防火风口 fffkf-70

功能：防火风口安装在通风空调系统送风，排烟出入口处。由铝合金风口与防火阀组合。

风口可调节气流方向。开启角度为 0~ 90 无级调节。70 阀门自动关闭。

特点：可视阀门开启，关闭。手动调节风量和复位。板式排烟口 fpyb24/0.3、fpyw24-0.3-280 功能：

dc24v 电源控制阀门打开。远距离手动复位、关闭、开启 fpybw24/0.3-280 型，开启后，280 时，自动关闭，并自锁。特点：控制电源电压 dc24v ± 1 0%，电流 0.3a。开启后输出电信号。

远距离控制 6m。排烟口、送风口 fpk24/0.7 pyk24/0.3、fpbk24/0.7 功能：控制中心 dc24v

电源控制阀门开启。手动开启、关闭。fpyk-24/ 0.3a 型为远距离手动 开启、关闭 /

开启、关闭输入出动作信号，可联动相关设备。特点：l= 275mm

可根据用户要求特殊设计生产厚度必须 l 215mm。

装饰口为氧化型材；氩弧焊焊接而成。可根据用户要求进行喷塑和做各色氨基烤漆。远距离控制距离

6m，超长可特制。t308-1、2密闭式对开多叶风量调节阀适用：- 对开多叶风量调节阀，一般用在空调、通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用新风与回风的混合调节。该阀分为手动和电动两种。电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套 产品属性开启角度为 0~ 90 无级调节。70

阀门自动关闭。特点：可视阀门开启，关闭。手动调节风量和复位。板式排烟口 fpyb24/0.3、

fpyw24-0.3-280 功能：dc24v 电源控制阀门打开。远距离手动复位、关闭、开启 fpybw24/0.3-280

型，开启后，280 时，自动关闭，并自锁。特点：控制电源电压 dc24v ± 1 0%，电流 0.3a。

开启后输出电信号。远距离控制 6m。排烟口、送风口 fpk24/0.7 pyk24/0.3、fpbk24/0.7

功能：控制中心 dc24v 电源控制阀门开启。手动开启、关闭。fpyk-24/ 0.3a 型为远距离手动 开启、关闭 / 开启、关闭输入出动作信号，可联动相关设备。特点：l= 275mm

可根据用户要求特殊设计生产厚度必须 l 215mm。

装饰口为氧化型材；氩弧焊焊接而成。可根据用户要求进行喷塑和做各色氨基烤漆。远距离控制距离

6m，超长可特制。t308-1、2密闭式对开多叶风量调节阀适用：- 对开多叶风量调节阀，一般用在空调、通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用新风与回风的混合调节。该阀分为手动和电动两种。电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。

zf系列镀锌板风量调节阀、防火、排烟阀系列产品的主要

特点：1、采用自动化流水线生产，尺寸精确，互换性好。2、风阀的框架和叶片均采用优质热镀锌钢板，花纹美观，耐腐蚀；联杆，转轴等采用45#钢镀锌，强度高、耐腐蚀性好。3、选用烧结青铜含油轴套，叶片开关灵活，摩擦力矩小，无需维护。4、框架由整块板料整体成形，搭边铆接,无焊接变形，泄漏量少。5、品种多，规格齐全，可根据用户要求，选用适用的品种，达到最佳的性能价格比，降低工程造价。

zf系列镀锌板风量调节阀的主要性能：1、叶片轴允许的最大扭矩35nm。2、泄漏率：普通型风量调节阀 < 1%。3、驱动方式：手动、电动、气动。4、可配套各种防排烟机构。

zf系列镀锌板风量调节阀的主要性能：1、叶片轴允许的最大扭矩35nm。2、泄漏率：普通型风量调节阀 < 1%。3、驱动方式：手动、电动、气动。4、可配套各种防排烟机构。

其他说明适用：- 对开多叶风量调节阀，一般用在空调、通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用新风与回风的混合调节。该阀分为手动和电动两种。电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。

zf系列镀锌板风量调节阀、防火、排烟阀系列产品的主要特点：1、采用自动化流水线生产，尺寸精确，互换性好。2、风阀的框架和叶片均采用优质热镀锌钢板，花纹美观，耐腐蚀；联杆，转轴等采用45#钢镀锌，强度高、耐腐蚀性好。3、选用烧结青铜含油轴套，叶片开关灵活，摩擦力矩小，无需维护。4、框架由整块板料整体成形，搭边铆接,无焊接变形，泄漏量少。5、品种多，规格齐全，可根据用户要求，选用适用的品种，达到最佳的性能价格比，降低工程造价。

zf系列镀锌板风量调节阀的主要性能：1、叶片轴允许的最大扭矩35nm。2、泄漏率：普通型风量调节阀 < 1%。3、驱动方式：手动、电动、气动。4、可配套各种防排烟机构。

zf系列镀锌板风量调节阀的主要性能：1、叶片轴允许的最大扭矩35nm。2、泄漏率：普通型风量调节阀 < 1%。3、驱动方式：手动、电动、气动。4、可配套各种防排烟机构。

交易说明德州富鑫特空调设备厂 13969298182