

济南欧康环保大量提供40寸PP棉滤芯

产品名称	济南欧康环保大量提供40寸PP棉滤芯
公司名称	济南欧康环保设备有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	中国 山东 济南市 济南市历山北路66号
联系电话	86-053188279906 15552853100

产品详情

pp滤芯、保安过滤器滤芯、滤棒、熔喷滤芯、pp骨架滤芯、聚丙烯滤芯、

济南欧康环保pp棉滤芯详细介绍

因pp棉滤芯拥有高孔隙率、高截留率、高纳污能力、大流量、低压差，所以pp棉滤芯拥有更长的使用寿命。

pp棉滤芯属于热熔自粘，无化学粘合剂、多层结构、外层疏松、内层紧密的渐变径渐紧结构、使其拥有更好的安全性，符合f.d.a化学稳定性: 100% polypropylene 具有良好的化学稳定性能,以及具有良好的耐酸,碱,酮,酯类溶剂。

pp棉滤芯应用于生活饮用水前置过滤、r.o.逆渗透前置过滤；在工业上用于化学制程中酸碱液体之过滤、水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统、机械用油、切削油、重油，燃油之过滤、食品饮料、食用油、蔬菜油液体过滤、pcb药液之过滤、工业用水、电镀液之过滤、r.o.逆渗透前置过滤、电着涂装(ed)，化学药液之过滤、糖浆、巧克力等各式浆液之过滤、显像用药液、墨水之过滤

无菌水、超纯水之前置过滤处理、工业用纯水过滤前置系统、化工原料、有机溶剂之过滤等因此pp棉滤芯获得了良好的口碑！

pp棉滤芯的操作条件：最大压差 $\Delta P = 5.0 \text{kgf/cm}^2$

pp棉滤芯用料：100% polypropylene

pp棉滤芯过滤精度：相对精度 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 μm

pp棉滤芯规格长度：10" (250-254mm)、20" (500-508mm)、30" (750-762mm)、40" (1000-1016mm)

直径：内径，28mm、30mm；外径：60-65mm

特殊规格可订做。

pp棉滤芯技术指标：精度及流量表

公称精度 (μm)	初始精度 (μm)	最大颗粒 (μm)	水流量 (l/min)
1	10-20	20	20
3	15-25	25	25
4	20-30	30	30
10	30-40	45	35
20	35-50	60	40
30	40-60	80	50
50	50-70	100	60
100	100-150	200	70

使用济南欧康环保的pp棉滤芯应注意以下几点：

- 1、初始精度的过滤效率 $n=95\%$
- 2、最大颗粒的过滤效率 $n=99\%$
- 3、循环过滤时滤芯精度逐渐增高
- 4、本流量值是在压差 $p=0.015\text{mpa}$ 下，10"标准滤芯滤水时各公称精度的流量值。

pp滤芯、保安过滤器滤芯、滤棒、熔喷滤芯、pp骨架滤芯、聚丙烯滤芯、

济南欧康环保设备有限公司

联系人：陈艺萱

手机：15552853100

q q : 1284620699

电话 : 0531-88279906

服务热线 : 400-6161-767

<http://www.jnokhb.com>