

RMM1-250S塑壳断路器

产品名称	RMM1-250S塑壳断路器
公司名称	乐清市龙德电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市盐盘工业区
联系电话	86-057727862803 13656770680

产品详情

青岛一级代理，人民，rmm1-250s，塑壳断路器 1、概述 rmm1智能型万能式断路器。该系列产品设计人性化，使用简便，具有全智能、高分断、零飞弧、带隔离等特点，塑造了新一代断路器的全新形象。rmm1系列智能型万能式断路器适用于交流50hz，额定工作电压400v、690v，额定绝缘电压1000v，额定工作电流6300a及以下的配电网中，用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害。断路器采用具有精确选择性保护和多功能的智能控制器，特别适用于需要提高供电可靠性，避免不必要停电的配电网中。额定工作电流1000a及以下的断路器，亦可在交流50hz、400v网络中作为电动机的过载、短路、欠电压和接地故障保护，在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。断路器获国家强制性产品认证“ccc”标志。断路器具有三极和四极；具有抽屉式和固定式；可倒进线安装连接；4种智能控制器，提供不同功能；具有电压、电流、功率、千瓦小时数、功率因数、频率显示；具有可至13次谐波分析功能；具有区域选择性联锁功能；具有隔离功能，符号为“ ”。2、执行标准 iec60947-1及gb/t14048.1-2000总则 iec60947-2及gb/t14048.2-2001低压断路器 iec60947-4-1及gb/t14048.4-2003 机电式接触器和电动机起动器 3、正常工作环境和安装条件 周围空气温度为-5 ~ 40 ，且24h的平均值不超过 35 ；安装地点的海拔不超过2000m；空气相对湿度在最高温度为 40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过 25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级为3级；断路器主电路及欠电压脱扣线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为 ，其余辅助电路、控制电路安装类别为 ；断路器安装的垂直倾斜度不超过5°；断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；断路器安装在柜体小室内，且加装门框，防护等级达ip40。4、产品特点 高性能、小体积