

# 复印材料、电池材料气流粉碎机

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 复印材料、电池材料气流粉碎机 |
| 公司名称 | 青岛国成机械设备有限公司   |
| 价格   | .00/普通         |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 青岛青岛市李沧区浏阳路4号  |
| 联系电话 | 0532-84618111  |

## 产品详情

产品介绍气流粉碎机工作原理 气流粉碎分级机动力采用净化干燥的压缩空气，压缩空气通过特殊的超音速喷咀向粉碎室高速喷射，该气流携带物料高速运动，使物料与物料之间产生强烈碰撞、摩擦与剪切从而达到粉碎的目的,进入收集系统。被粉碎的物料上升进入分级室，达到粒度要求的物料通过强制叶轮分级机，未达到粒度要求的颗粒又返回粉碎室继续粉碎。整个生产过程为全封闭连续运转，无粉尘污染，空气最后经除尘性能参数 qlm系列气流粉碎机应用领域：1、高硬度物料：碳化硅、各种刚玉、碳化硼，氧化铝、氧化锆、石榴石、锆英砂、金刚石等。2、非金属矿：石英、石墨、高岭土、碳酸钙、云母、重晶石、莫来石、麦饭石、硅灰石、滑石粉、叶腊石等。3、化工：氢氧化铝、硅胶、各种染料、环氧树脂、各种添加剂等。4、食品医药：花粉、山楂，珍珠粉、灵芝、各种蔬菜粉、各种中草药、各种保健品、化妆品、抗生素类药物等。5、金属材料：铝粉、镁粉、锌粉、锡粉、铜粉等。6、其他材料：陶瓷材料、耐火材料、电子材料、磁性材料、稀土材料、荧光粉、复印材料粉等。使用及维护性能特点 适合于莫氏硬度9以下的各种物料的干法粉碎，尤其适合于高硬度、高纯度和高附加值物料的粉碎。 内含卧式分级装置，顶点切割准确，产品粒度d97：2 - 45微米之间可调，粒形好，粒度分布窄。 低温无介质粉碎，尤其适合于热敏性、低熔点、含糖份及挥发性物料的粉碎。 粉碎过程主要依靠物料自身之间的碰撞来完成，有别于机械粉碎依靠刀片或锤头等对物料的冲击粉碎，因而设备耐磨损，产品纯度高。设备拆装清洗方便，内壁光滑无死角。 整套系统密闭粉碎，粉尘少，噪音低，生产过程清洁环保。控制系统采用程序控制，操作简便。其他说明qlm系列气流粉碎分级机型号及主要技术参数: qlm-1 qlm-3 qlm-6 qlm-10 qlm-20 qlm-40 qlm-80 入料粒度(mm) 1 2 2 2 3 3 3 产品粒度(d97= μm) 5 5 5 5 5 5 5 5 粉碎产量(kg/h) 0.2-6 3-60 30-210 40-420 60-1200 120-2500 400-6000 空气消耗量(m3/min) 1 3 6 10 20 40 80 空气压力(mpa) 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8-1 装机功率(kw) 14 28 58 78 150 310 610 交易说明注：处理量与原料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关，以上仅供选型参考。