

# 嵌入式医用恒温箱内嵌式医用恒温箱入墙式医用恒温箱

产品名称	嵌入式医用恒温箱内嵌式医用恒温箱入墙式医用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73457.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

嵌入式医用恒温箱内嵌式医用恒温箱入墙式医用恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司是集一家经营，销售，维护为一体的综合性仪器售后商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯，以优良的好，实惠的价格，诚信务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为有影响力的仪器供应商。

嵌入式医用恒温箱内嵌式医用恒温箱入墙式医用恒温箱使用说明：

嵌入式医用恒温箱内嵌式医用恒温箱入墙式医用恒温箱参数：

手术室净化工程公司的日常管理事宜 1、严格着装管理：手术室净化工程公司建议进入手术室人员务必按规定穿高压灭菌的，戴性菌、帽子，离开时衣裤、鞋、帽、放在位置，患者护臂均穿清洁的病员服，用交换车接送，戴隔离帽。 2、空气净化系统的开关及清洁：手术前一小时开启手术间空调系统，并将温度按需调至22 ~ 25 ，湿度控制在40% ~ 60%。每日手术结束后，用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净，关闭电动门，经1h层流后关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁，并关闭30min后进行下一台手术。 3、手术床的放置：手术床放于手术间净化区域的。头面部手术时将手术床向病人脚部适当移动，下肢手术时将手术床略向头部移动，以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。 4、保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态，尽量减少开关次数，严禁开门手术。因为手术室的环境是一个密闭的洁净环境，门关闭时室内的气压大于室外的气压，从而保证手术室内的洁净空气只能向室外流动，室外的空气不会进入室内，开门后就破坏了压差系统，手术间的

净化质量也将受到影响。5、污物处理流程：在手术完毕后，污染敷料和器械由护士从传递窗向外走廊传送，迅速关闭传递窗内门，取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理，污染物扎紧袋子后运送处存放。手术室净化工程公司对手术室的维护

- 1、人维护，定期监测 手术室净化工程公司建议整个空调系统应有人负责，定期检查、维修、保养，对过滤网及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室菌物品表面采样进行细菌培养，检查净化效果，发现不合格及时找出原因，并采取有效措施。
- 2、回风口及地面的清洁维护 每日早晨用湿布抹擦所有物体表面及回风口，每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用用的清洁剂拖擦，再用清水拖净，如有血迹及其它污染物污染时，应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品，以免在地面上划痕。
- 3、控制面板的维护 控制面板包括时钟、计时钟、温湿度控制器、照明、空调机组、对讲系统等。手术室净化工程公司提醒护士操作时要掌握要，正确操作，轻轻触摸开关即可，毋须用力敲打。
- 4、电动门的维护 手术室净化工程在使用感应时只需脚接近感应窗口，门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源，利用手动，切忌强行拖拉。工作人员合理安排工作程序，避免增加不必要的开门次数。

嵌入式医用恒温箱内嵌式医用恒温箱入墙式医用恒温箱