

水表、燃气表做IP65证书多少钱，时间

产品名称	水表、燃气表做IP65证书多少钱，时间
公司名称	宁波华准检测技术有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区碶闸街58号（20-13）室（注册地址）
联系电话	0574-56570657 13736085342

产品详情

提供各类户外机柜、户外控制柜、机箱、水表、燃气表、配电箱、传感器等产品IP68,IP65防护等级认证服务，出具省部级以上国家认可的第三方检测报告，CNAS检测报告，CMA检测报告。

防尘能力：控制柜能够有效防止直径大于1mm的固体物质进入柜内。这需要使用密封性能良好的材料和结构设计，确保柜体的所有开口都能够有效地关闭。这样可以避免灰尘积聚在柜内，影响设备的正常运行。

防水能力：控制柜能够有效地抵御喷溅水的侵入。这需要使用防水材料制造柜体，并采取合适的措施，如密封垫圈、密封胶等，确保柜体的所有连接处都能够防水。这样可以避免水分进入柜内，损害内部设备，降低火灾控制系统的可靠性。

测试项目：

IP5X（固体异物防护试验）：

试验在防尘箱中进行。

受试样品按照GB/T4208-2017中13.4条款中第二种类型进行试验，即外壳内气压和周围大气压相同。

试验时间为8小时。

试验后，观察粉尘沉积量及沉积地点，应同其他灰尘一样，不影响设备的正常操作或破坏安全性

IP5X(防止接近危险部件试验)：

使用GB/T4208-2017标准中表6规定的直径 $1 + 0.05\text{mm}$ 的试验金属棒，施加 $1\text{N} \pm 0.1\text{N}$ 的力。

试验金属棒不得进入样品外壳，并与危险部件保持足够的间隙。

IPX5（防水试验）：

水流量：（ 12.5 ± 0.625 ）L/min;

试验时间：4min;

喷嘴直径：6.3mm；

距离受试样品：2.8米；

使用复合标准要求的防喷水试验装置在所有可能的方向向受试样品外壳喷水。

试验后，样品外壳内应无进水。如有进水，应不影响设备的正常操作或破坏安全性。

测标准：

GB/T4208-2017和IEC60529：2013在国内使用的设备通常采用

GB/T4208-2008标准进行试验出具中文检测报告，需要出口的设备一般按照IEC60529的标准出具英文检测

