

球团粘合剂代替膨润土提高效益

产品名称	球团粘合剂代替膨润土提高效益
公司名称	河南建杰淀粉制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	外观:粉末 型号:CX系列 产地:周口
公司地址	河南省新乡市新乡经济技术开发区经八路南段路西（注册地址）
联系电话	13213237629

产品详情

球团粘合剂是以膨润土为基础原料，在膨润土钠化过程中加进去一些有机高分子材料合成而得一种复合材料。提高了膨润土的粘接性能、吸水性能，增大了粘接强度和抗压强度，减少了加量，扩大了产品使用范围。

应用范围：

应用于各种铁精粉球团矿造球。

包装及贮存：

25kg编织袋或吨袋。应贮存在阴凉、通风、干燥处，产品包装袋应堆放在防潮层或垫板上。严防暴晒、雨淋。

运输：

运输过程中，应防雨、防潮、防破损，应干燥、清洁。

产品特点：

1.加量少，粘接力强，成型率高，生球抗压强度好，落下强度高，投炉热稳定性好，提高了球团矿的品位。

2.生球：加快了成球速度，使球面更光滑，大小更均匀，生球的落下强度和抗压强度都有提高，不影响爆裂温度。

3.熟球：焙烧后的球团矿冷强度更高，尤其是低温焙烧的球团矿冷强度提高幅度更大。改善了球团矿的冶金性能，提高了球团的开始软化温度，降低了软化终了温度，缩窄了软化温度区间。降低了焙烧温度，扩大了焙烧温度区间，延长了焙烧设备的使用寿命。降低了低温还原粉化率，减少了粉末数量，有利于高炉操作，降低了生产能耗。

推荐使用方法：

1.使用方法与膨润土相同，不同原料，使用不同型号的粘合剂，加量在0.8%-2.0%。

2.粘合剂和铁精矿粉混匀后，加水搅匀圆盘造粒即可成型，再经干燥和焙烧固结，即可投炉使用。

以上方法仅供参考，客户可根据实际需要进行添加。