

多介质过滤器,石英砂过滤设备

产品名称	多介质过滤器,石英砂过滤设备
公司名称	东莞市滢源水处理设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市东城区同沙工业区
联系电话	86-076988986989 13925856885

产品详情

多介质过滤器概述 多介质过滤器设备是利用石英砂(<http://www.dgyingyaun.com>)作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶体颗粒、微生物、氯、臭味及部分重金属离子等，使水澄清的水处理装置。根据不同的产水量，需配备不同目数（不同直径的石英砂颗粒），他与由活性炭构成的活性炭过滤器，由锰砂等构成的除铁锰过滤器统称为多介质过滤器，都是用于水处理除浊，软化水，以及纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。

石英砂机械过滤装置的应用范围 石英砂过滤器作为多介质过滤器中的一种过滤方式，常常与活性炭过滤器一起搭配使用，因为石英砂过滤器可以除去水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体，以及水中不溶解的非胶态的固体物质。而活性炭过滤器则可以除臭、去色、脱氯、去除有机物、重金属、合成洗涤剂、病毒及放射性物质等。属水质深度处理的一种常规设备。也常常被用来作为反渗透过滤设备，超级过滤设备，纳滤设备，微滤设备等的前期预处理，用于去除水中的悬浮物质及颗粒较大物质。延长后期过滤设备的使用寿命。

石英砂机械过滤装置的选用 石英砂过滤器材质可采用玻璃钢、碳钢防腐或衬胶、全不锈钢。操作方式有全自动和手动两种形式，自动控制是采用美国进口的自动控制器及气、液动阀控制，操作简便易于维护保养，在各行各业水处理工艺的前处理装置得到广泛的应用。石英砂过滤器的大小主要是根据用户每天的处理量来确定的。而材质的选用则根据用户对设备造价及应用场合来确定的。石英砂过滤装置可以根据处理原水的水质情况确定反冲中期和反冲程序，可以采取自动计时反冲，也可以采用手动反冲方式。多介质过滤器经过反冲再生后，将恢复其过滤功效。

应用范围 · 泳池、水上乐园的水质过滤 · 按摩池水过滤 · 海水、淡水养殖 · 工业水净化
· 饮用水预处理