

# 东莞防爆空调1匹，中山防爆空调2P

产品名称	东莞防爆空调1匹，中山防爆空调2P
公司名称	广州晟望环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	广州白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人大厦1001室
联系电话	86-02062992032 18620507758

## 产品详情

东莞防爆空调1匹，中山防爆空调2p

### 一、防爆空调产品概述：

#### 1. 适用范围：

1.1 本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

1.2 1区、2区危险气体场所

1.3 iia、iib、iic类t1-t4组爆炸性气体或蒸汽环境；

1.4 环境温度：—5 ~+43 。

#### 2. 技术特点：

2.1 采用国际名牌滚动转子压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳、省电，使用寿命长。

2.2 采用高效多折式散热器，确保冷媒通过时与空气的充分接触，大幅提高空调的制冷制热效果；能够自动判断和运行，制冷、制热、除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。外表美观、操作方便、节省空间、易于安装；

2.3 电源为220v/50hz、115v/60hz、220v/60hz多种，安全可靠。

2.4 防爆标志：exdmib iibt4；

## 二、防爆空调挂机产品参数：

型号(简称)	bfkt-3.5	bfkt-4.5	bfkt-5.0	bfkt-7.5
俗称	1p	1.5	2p	3p
功能	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷量(w)	3500	4500	5000	7500
制热量(w)	3600	5100	6200	9300
电源	220v/50 ( 60 ) hz			
制冷/制热额定电流(a)	5.9/7.68	7.8/9.13	9.6/9.8	13.5/15
最大输入电流(a)	8	9.8	14	16.5
制冷/制热额定功率(w)	1500/1900	1680/1980	2000/2160	2500/2680
循环风量m <sup>3</sup> /h	520	600	900	850
制冷剂名称注入量	r22 1.20	r22 1.40	r22 1.50	r22 2.50
防水等级	ipx4			
噪声(室内/室外)(db)	32/38	36/38	36/40	38/47
质量(内/外)(kg)	31/59		35/68	
尺寸 ( mm )	室内850 × 260 × 210		室内960 × 300 × 219	室内1250 × 290 × 219
宽 × 高 × 深	室外755 × 540 × 254		室外845 × 650 × 355	室外1250 × 290 × 219

适用面积(m <sup>2</sup> )	16 - 24	21 - 31	23 - 34	32 - 50
-----------------------	---------	---------	---------	---------