

佛山-中山-广州-五金网带烘干线

产品名称	佛山-中山-广州-五金网带烘干线
公司名称	顺德区大良劲稳机电设备经营部
价格	15800.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区大良镇
联系电话	86-075763928208 13026747830

产品详情

佛山-中山-广州-五金网带烘干线

佛山劲稳公司生产的烘干线~烘干机~烘干炉质量好，是一家拥有多年烘干线~烘干机~烘干炉制造公司，购买烘干线~烘干机~烘干炉首选劲稳。本公司可按客户的需求定做各类全自动化清洗设备、烘干设备、输送流水线等。

厂家直销电话13026747830 0757-22136610

烘干线~烘干机~烘干炉有以下特色：

1. 被烤产品内外同时受热, 内外温差小，不变形,不变色；
2. 烘烤速度快，效率高；可局部加热，能源浪费少，省电；
3. 体积小，省空间，省费用；
4. 可与生产线连线使用，同步控制，减少不良；
5. 温度可分段控制，以适应产品需求，弹性高；

6.强制抽风装置，溶剂残留少，危险低；

7.产品预先静置时间短，工时少，污染少；

8.采用无级恒温控制系统，产品品质稳定可靠等诸多优点。

烘干线~烘干机~烘干炉广泛应用于电子、五金、塑胶、地板、纺织、食品、涂装、电镀、化工、皮革、木工、纸品、制鞋、药品、印刷、手机组装、半导体等行业的生产，取代传统热风循环式烤箱。

以下以其中一款产品为例说明：

1. 炉部分外形尺寸:线体总长16米，网带宽1.0米，总高1.6米，出料部分长1米，烘干部分长14米,分为7段，进料部分长1米,冷却区为0.4米,线体大梁支架和箱体外壳采用2.0mm厚冷板折弯而成，整机外壳高温静电喷塑(非普通油漆)耐腐蚀易清洗，机架用50×50mm方通焊接而成，配16mm调节脚杯.

2. 内胆共7段炉腔，每段2米,炉腔总长14米.内胆材质采用1.2mm厚sus#304镜面不锈钢板制作,炉腔总高0.4米,进料口净高度0.2米,设可调节挡板,中间100mm厚高温硅酸隔热岩棉,网带底部配有高温隔热层。使炉体外部不烫手.顶部配有进气口和排气口阀门,可调节室内空气流量,使温度更加均匀.每段炉盖均可独立翻起打开.便于炉内的清洁

3. 电器部分:电源三相 ac380v，120a，三相五线制,功率60kw，采用2p台湾爱德利变频器变频调速,配台湾爱德利1.5kw调速电机一台,奥克力牌80型减速牙箱，速比为1:60,配传动齿轮和传动链条,传动速度0.5至6米/分钟任意可调,配独立的控制系统，每段炉腔配台湾爱德利牌运风马达二台，配八寸半运风风轮，炉盖双内层配有运风风槽,发热管内置风槽内,三面循环运风,共计：7台运风马达，每台0.75kw.使炉内温度更加均匀；每段炉腔内装有不锈钢散热片式发热管12条，共计84条,每条600w均匀分布在配在炉腔内部,传输带底部配有隔热层，厚度为80mm,使炉外温度不烫手(温度在50度以下)，每段炉腔配独立的控制电箱和温控系统.方便设置不同的温度.