

# 绝缘导线

产品名称	绝缘导线
公司名称	深圳市宝安区沙井奥蒙特电线经营部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井步涌工业区
联系电话	86-075533116130 13076931621

## 产品详情

### 简介

在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料，如：树脂、塑料、硅橡胶、pvc等，形成绝缘层，防止导体与外界接触造成漏电、短路、触电等事故发生的电线叫绝缘导线。

### 绝缘导线型号用途

#### 绝缘导线型号用途

[1]

r代表软铜线，v代表聚氯乙烯绝缘，s代表双绞，b代表扁型，p代表屏蔽。

1、rv——聚氯乙烯绝缘单芯软线，最高使用温度65℃，最低使用温度-15℃，工作电压交流250v，直流500v，用作仪器和设备的内部接线。

2、rvb：平行多股软线(扁的)，就象家里经常用的电话线裸线，只是其中的芯线和rvv芯线一致，两根芯线是平行包在护套中的，通常是一个护套两根

- 3、rvs：对绞多股软线，就是将rvb的软芯撕开，对绞后即可。通常是两根对绞。
- 4、rvsp：双绞屏蔽线。
- 5、rvvb：聚氯乙烯护套软线(扁型)，标准gb/t 5023.5-2008/iec 60227-5：2003。
- 6、rvv：多股软线，就是芯线由多股铜丝组成，rvv线是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，有单根的，也有多根的，外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求。
- 7、rvvp：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，又叫做电气连接抗干扰软电缆，额定电压250v/450v。
- 8、bvvr是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，有外护层;bvr是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，只有绝缘层，无外护层。通常说的双塑线是指bv系列，第一个v是指聚氯乙烯绝缘，第二个v是指聚氯乙烯护套，如果是bv系列则是指单塑线。 [1]

## 常用绝缘导线的种类

一般常用绝缘导线有以下几种：

- 1．橡皮绝缘导线型号：blx—铝芯橡皮绝缘线、bx—铜芯橡皮绝缘线。
- 2．聚氯乙烯绝缘导线（塑料线）型号：blv—铝芯塑料线、bv—铜芯塑料线。
- 3．橡皮电缆型号：yh—重型橡套电缆、nyhf—农用氯丁橡套拖拽电缆。

橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯，有单芯、双芯及多芯。用于屋内布线，工作电压一般不超过500伏。

电话：0755-33116130，qq：1531793465,2818771820.