

50KW以上上柴发电机组

产品名称	50KW以上上柴发电机组
公司名称	厦门誉兴机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区海沧街道青礁路口
联系电话	86-05928265855 15980808140

产品详情

产品介绍上柴股份系列船用发电机组，功率范围为30-500kw，质量可靠、省油、市场占有率高，社会保有量大，配件易买，使用简单，维修保养方便等特点。上柴公司以优异的服务，良好的信誉赢得了用户的信赖，该系列产品一直是广大船民朋友的首选产品。性能参数机组型号gen-set mode 额定功率rating output(kw) 额定电压rated voltage(v) 额定电流rated currency (a) 额定负载燃油耗rated loading fuel consump(kg/kw.h) 上柴系列柴油机shanghai serial diesel 励磁方式exciting method 发电机型号altematorr 机组外形尺寸(长×宽×高) dimension(l×w×h) (mm) 发动机型号 额定功率) 额定转速rated speed(r/min) 缸径×行程bore×stroke(mm) 启动方式starting method 冷却方式cooling method tt40gf 40 400 72

210 4135caf 58.8 1500 135 × 140 电electric 双循环水冷dual-circulate water-cool 无刷/div>brushless 兰电/马拉松lanzhou mar aphon 1856 × 847 × 1447 tt50gf 50 400 90 210 4135acaf 73.5 1500 135 × 150 电electric 双循环水冷dual-circulate water-cool 无刷brushless 兰电/马拉松lanzhou mar aphon 1856 × 847 × 1447 tt64gf 64 400 115 210 6135caf 88.3 1500 135 × 140 电electric 双循环水冷dual-circulate water-cool 无刷brushless 兰电/马拉松lanzhou mar aphon 2394 × 847 × 1447 tt75gf 75 400 135 210 6135caf 88.3 1500 135 × 140 电electric 双循环水冷dual-circulate water-cool 无刷brushless 兰电/马拉松lanzhou mar aphon 2394 × 847 × 1447 使用及维护在低温条件下，柴油的黏度指数偏高，流动性差，致使柴油雾化不良，着火条件不好，柴油机工作不稳定，甚至出现供油中断。为此，冬季应选用与环境温度基本适应的柴油，如一35号、-20号、-10号等柴油。在较低温度下，润渊山的钻度指数升高，康明斯发电机使曲轴转动阻力增大，在蓄电池电压不变的情况下，可以用增加电量的方法对柴油机进行起动。在条件允许的情况下，可以换用冬季润滑油。当柴油扫嘶处环境的温度为-35 左右时，柴油衫电动后，如果向水勿热器内加注冷水，则由于温度太低，会使冷水进入散热器内即刻结冰，所以在环境温度较低的地区，要向水散热器内加注与环境温度相适应的防冻液，以防机体、散热器及水泵冻裂。翻益度较低的地区，要根据温度的变化适当地提高蓄电池电解液的密度;同时由于起动阻力大，蓄电池的放电电流增大。此时，还要适当调整充电发电机的调节器，以增大充电电流。其他说明柴油发电机组 上柴发电机组交易说明 预付 或者货到付款