

圆形角铁法兰 房县角铁法兰 镀锌风管加工厂

产品名称	圆形角铁法兰 房县角铁法兰 镀锌风管加工厂
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

通风管道清洗方法与步骤

- 一. 设备及工具搬到地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。
- 二. 将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，用电剪切割机切下500 × 400毫米的开口。
- 三. 用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，房县角铁法兰，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。
- 四. 将清洗施工段中间各个风口封堵，只留与两端分隔气囊相近的两个风口。
- 五. 将上述两个风口百叶与其它风口百叶一起进行清洗，并换上分别装有吸尘器接口。压缩气管穿孔与监视器线穿孔的封板。
- 六. 将清洗风管段堵上，不必要风口孔洞用其它板材与风管底面临时补平，以便清洗机器人能在风管内顺利通过。
- 七. 将装有清洗毛刷和监视器探头的机器人或有高压空气接管的高压双向喷头，从清洗管段的工作孔放入

风管内。

八. 开启压缩空气机和吸尘器，使其有旋转毛刷的机器人或高压空气喷头对风管内壁由近而远进行刷喷清洗，根据监视器探头控制机器人作业。当风管管径小于 300×150 mm 时，机器人无法进入时由高压喷头或软轴毛刷进行清洗，清洗同时进行全程录像。

九.

对圆形风管与螺旋圆风管以及方形弯头，都可以用机器人监视器，高压喷头，喷调换使用进行清洗。

十. 对铝箔波纹软管只能用高压空气进行吹洗，如果破损严重一般不进行清洗，只采取换新处理。

十一. 对于管路系统上的风阀消声器清洗应从消声器阀件前端的风管上开取清洗工作孔，探入高压喷头与气管进行高压空气吹洗，清洗完成后用与原来品种规格相同的材料封堵孔洞并，恢复保温层、保护层。

十二. 将带摄像的喷雾机器人放入风管中进行消毒。

十三. 收集所有清洗后的污物，密封运出，并对污物消毒处理后，运到地点。

钢管行业的发展在不断前行着，当螺旋风管的出现，圆形角铁法兰，大大提高了钢管应用的性。那么螺旋风管的优点在那里呢，下面让我们一起来了解一下。

螺旋风管自投放市场以来，因其本身具有好的性能及低廉的动作成本，角铁法兰标准，在通风、空调系统中的应用不断得到推广，目前大部分产品也应用于造船、通风、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。

螺旋风管之所以成为市场的宠儿，是因为它与传统材料的风管相比较，是有十分明显的技术、节能、环保和经济优势。

目前国内螺旋风管产业在材料的应用上已经和国外十分接近了，但是普及程度还存在很大的差距，这主要是由于一些新型材料在国内的应用时间比较短，市场占有率并不高，而且发展时间也相对较短，想要整个行业都发展起来还需要一段时间，但是很多企业都在积极的努力推广新型材料的应用。近些年很多发达国家的大型企业陆续进入中国，在中国设立工厂。螺旋风管产业也是如此。国外企业进驻中国，带来了先进的技术知识和意识，也促进了我国螺旋风管的发展。很多中央空调的管道都需要加保温材料，螺旋风管可内贴保温材料，外表美观，而且免吊顶，降低了工程造价；使用它将有害气体排出室外，角铁法兰尺寸，把室外新鲜空气送至室内，一般通风系统的流量都很大，为了节省造价和运行费用，需要使用阻力较小的空气输送管道，一般会选择使用镀锌铁管，有腐蚀性和特别潮湿的场所使用不锈钢管。

圆形角铁法兰-房县角铁法兰-镀锌风管加工厂(查看)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海琦机电——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，联系人：王长海。