

摆闸 翼闸 三辊闸 三滚闸 电动闸机

产品名称	摆闸 翼闸 三辊闸 三滚闸 电动闸机
公司名称	深圳市特欧普科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区华达路7号 彬香华工业园2栋3楼302
联系电话	086-075528784286 13724249200

产品详情

摆闸 电动摆闸 感应摆闸 红外感应摆闸 摆闸系统 产品简介 1) 结构：主框架结构/标注不锈钢拉丝板外壳
2) 外形尺寸：长380x宽280x高1000 (mm) 3) 重量：45kg
4) 闸杆长：标注600 (mm) (可定作，最长不超过900mm) 5) 闸杆转向：单向、双向 (可选)
6) 使用寿命：10年 7) 保护等级：ip45

技术参数 1) 工作电压：ac220 ± 10%v, 50hz 2) 电机功率：直流电机 100w/24v
3) 工作环境温度：-15 -70 4) 相对湿度：相对湿度 90%，不凝露
5) 输入接口：12v电平信号或脉冲 > 100ms的 12v脉冲信号，驱动电流 > 10ma
6) 通信接口：rs485电气标注 7) 最大通道宽：1200mm 8) 闸门开、关时间：2.5秒 翼闸 产品简介
1) 结构：主框架结构/标注不锈钢拉丝板外壳 2) 外形尺寸：长1200x宽300x高1000 (mm)
3) 重量：80kg 4) 闸杆转向：单向、双向 (可选) 6) 使用寿命：10年 7) 保护等级：ip45

技术参数 1) 电源电压：ac220 ± 10%v, 50hz 2) 驱动电机：直流电机 100w/24v
3) 工作环境温度：-15 -60 4) 相对湿度：相对湿度 90%，不凝露
5) 输入接口：12v电平信号或脉冲 > 100ms的 12v脉冲信号，驱动电流 > 10ma
6) 通信接口：rs485电气标注 7) 最大通道宽：1200米 8) 闸门开、关时间：1.5秒 三辊闸 三滚闸
电动闸机 产品简介 1) 主结构：外形框架采用/标注不锈钢拉丝板、防锈、坚固耐用。
2) 外形尺寸：长1200x宽280x高990 (mm) 3) 重量：60kg 4) 闸杆长：500 (mm)
5) 闸杆转向：单向、双向 (可选)

技术参数 1) 电源电压：ac220v ± 10v, 50hz 2) 工作环境湿度：-15 ~60
3) 相对湿度：小于95%，不凝露 4) 最大通道宽600mm 5) 通行速度：20人/分钟 (ic卡)
6) 使用寿命：10年 7) 保护等级：ip45