

# 凯睿达取样器

产品名称	凯睿达取样器
公司名称	凯睿达粉体工程（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯睿达 型号:定制
公司地址	闵行区浦江镇陈行公路2388号9号楼502A室
联系电话	021-68509660 13501695025

## 产品详情

取样器适用于：单点取样，粉末、颗粒或微粘连物品的取样。

产品结构：

1. 取样头 —— 插入煤粉管道中，取样口朝向煤粉气流来向，煤粉由此口进入取样装置。
2. 取样管 —— 将取样头中取来的煤粉输送到旋风分离器。
3. 分离器 —— 将煤粉和气体分离，煤粉因重力作用被旋转气流甩到器壁，再靠重力作用，落入集粉器。而气体从上而下沿2S壁下旋到底部，再沿中间路线上升到顶部，从顶部出气口排出，实现煤粉和气体的分离。
4. 集粉器 —— 将分离器分离出的固定煤粉样品集中存放，供标定之用。
5. 取样阀 —— 煤粉取样时，将此阀打开，靠压缩空气由出口排气形成的负压，抽吸分离器中的空气，使煤粉管道中的煤粉从取样口进入取样装置，进行取样。
6. 吹扫阀 —— 需要清扫取样管中的残留煤粉时，关闭取样阀和调压阀，开吹。
7. 调压阀 —— 调整此阀门的开度，可改变取样装置的取样速度。
8. 压力表 —— 为调压阀的操作提供直观依据。