

# 16槽卡式收发器机架，卡式收发器机架

产品名称	16槽卡式收发器机架，卡式收发器机架
公司名称	深圳市钦圣科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道民生大道121号洪丽大厦五楼503
联系电话	86-075521380350-258 13537860892

## 产品详情

品名：16槽铝合金卡式收发器机架

型号：qs-a16s-cp

规格：16槽、19”标准卡式

单个机架具有16个插槽.可容纳16个卡式收发器

具有主备电源（220vac/-48vdc可选）.

所有模块支持热插拔.

收发器模块可通过10m/100m全双工、半双工.

具有自动恢复功能，防止死机现象出现.

10m、100m、10/100m三种速率光纤收发器模块可选.

随着数据通讯业务的不断扩展和网络的不断扩大，光纤收发器的需求不断增加，为了实现机房布线和设备管理的合理有效，我们特别设计了模块式可带电插拔光纤收发器，机架采用标准19”结构，可容纳16个10m、100m或10/100m自适应光纤收发器模块，主备电源工作方式可更好地提高系统稳定性和可靠性，电源采用稳定性开关电源，能适应各种网络要求。

性能指标：

支持ieee802.3 10base-t，ieee802.3u 100base-tx(utp)，100base-fx（光纤）协议

工作方式：全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能

光纤接口支持：多模（波长850nm,1300nm）单模（波长 1310nm,1550nm）

传输距离：多模：2km、5km 单模：25km、50km、80km、120km

双绞线接口：node\hub或switch（5类utp）

状态指示灯：pwr(电源状态) txl（电口连接状态）spd(电口工作速度) fdx(电口双工状态)  
rx（光口接收状态）fxl（光口连接状态）其他参数：

外型尺寸：426mmx278mmx88mm

重量：5kg

主备电源：100v~275vac 50~60hz或-48vdc可选

工作温度：0 ~60

保存温度：-10 ~70

工作湿度：5%~95%(无冷凝)

产品兼容协议：

ieee802.3 以太网(10mbps)

ieee802.3u 快速以太网(100mbps)

ieee802.3x 全双工流量控制

ieee802.1d 生成树协议

ieee802.1q vlan标记