## 32V1D光端机,32V光端机,视频光端机,光端机

产品名称	32V1D光端机,32V光端机,视频光端机,光端 机
公司名称	深圳市钦圣科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道民生大道121号洪丽大厦 五楼503
联系电话	86-075521380350-258 13537860892

## 产品详情

品名:视频光端机

型号: qs-32v-o

规格:32路纯视频

光纤接口:fc单纤、20公里

类型:机架式

32路视频光端机通过一芯光纤传输一路纯视频以及选配音频、数据、以太网、电话、开关信号 等业务;产品使用简单,现场开通时支持即插即用,不需要进行任何光电调整;现场接线方便,不需要任 何专用工具;具有电源、光路和数据环路指示;可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形 式。

## 应用场合:

智能交通系统(its) 社会治安监控 高速公路视频监控系统 收费站视频监控系统 高保真视频会议系统 闭路电视工业监视 校园监控 安防系统。

技术规格:光纤接口参数(单纤/双纤)波长:单模1310nm/1550nm;多模850nm/1310nm光纤芯数:收发双芯,收发单芯发送功率:-9dbm/-5dbm传输长度:0-50公里/100公里接收灵敏度:优于-36dbm连接器:sc/fc/st特点:可根据用户需求定制为不同的接口类型。视频接口参数(bnc接口)信号制式:pal/ntsc/secam标称输入输出电平:1vp-p标称输入输出阻抗:75 每通道带宽:8mhz抽样频率:13.5mhz / 16mhz 光线路带宽:108mbps/160mhz 异步数据接口参数(rj45/接线端子)速率:300~115.2kbps自适应 rs485:0~19.2kbps rs422:0~19.2kbps 接口特性:满足itu-t v.24标准连接器:接线端子或rj45连接方式:dce特点:可选 rs232/rs485/rs422 等不同类型的数据接口,或同时具有。