

水性润湿分散剂H-10

产品名称	水性润湿分散剂H-10
公司名称	佛山市顺德区金鸿涂化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇林上路上僚工业区2号综合楼首层
联系电话	0757-26607082

产品详情

产品说明： h10是一种非离子型表面活性剂，对各种颜料具有很好的润湿性。

技术指标：

组成	非离子型界面活性剂
外观	无色至微黄色液体
不挥发份	99%
比重	0.98-1.00
hlb值	约13.2
浊点	50-60 (1%水溶液)

产品性能： - h10在水性系统对各种颜料、填料具有非常强的润湿效果； -
可有效降低表面张力，使固体表面易于润湿，尤其对一些疏水粒子更有效； -
h10还可以避免颜填料凝结，增强稳定性； -
可有效提高色浆与基础漆间的相容性，改善浮色、发花现象； -
不含烷基酚成份，可用于环保型产品的制备。 产品应用范围： 水性涂料 乳胶漆体系

水性油墨体系 用法与用量： h10用量为0.1-0.2%按成品漆量计,建议在研磨分散前加入。 储存： 存放于40℃以下，低于10℃时，可能混浊或凝固，此为正常现象，且不影响性能，只要隔水加热至回复流动液体状并搅拌均匀后，即可使用。 包装规格： h10采用30kg塑料桶装。